

Timer de Pared - Timer de Cuerda Temporizador de Cuenta Regresiva, Comercial, 125-277 VCA, 50/60 Hz, SPST, 30" Minute Max, Con Retención, Plateado

Artículo FF30MH



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Temporizadores de Cuenta Regresiva Comercial Serie FF están diseñados para reemplazar cualquier interruptor de pared estándar y no requieren electricidad para operar. Estos interruptores de ahorro de energía limitan automáticamente los tiempos de encendido para ventiladores, iluminación, motores, calentadores y otras cargas que consumen energía. Una placa de apariencia comercial "metal cepillado" (construcción de plástico) cumple con los requisitos del NEC. \*NOTA: No se puede usar con lámparas solares, saunas o cargas que podrían causar lesiones personales si se cotejan incorrectamente.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Timer de 30 minutos con retención
- ▶ SPST (Single-Pole Single-Throw)
- ▶ Abre el circuito al final del ciclo de tiempo
- ▶ No se requiere electricidad para operar
- ▶ Reemplaza cualquier interruptor de pared estándar o decorativo de un polo
- ▶ Limita automáticamente el tiempo de ENCENDIDO para cargas que consumen energía
- ▶ Instalación rápida y fácil
- ▶ Conexión de terminal rápida con terminales tipo balancín
- ▶ Placa de interruptor con acabado de metal cepillado cumple con los requisitos NEC (placa incluida)
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Control de Iluminación Exterior
- ▶ Control de Motor
- ▶ Circulación de aire y ventilación

DATOS TÉCNICOS

| General                                  |                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Modelo                         | FF30MH                                                                                                                  |
| Descripción                              | Timer de Cuenta Regresiva de Cuerda, Comercial, 125-277 VCA, 50/60 Hz, SPST, Máximo 30 Minutos, Con Retención, Plateado |
| Código UPC                               | 078275184152                                                                                                            |
| Marca                                    | Intermatic                                                                                                              |
| País de Origen (Intermatic)              | TÚNEZ                                                                                                                   |
| Período de garantía                      | Limitada de 1 año                                                                                                       |
| Especificaciones de Control              |                                                                                                                         |
| Modo de Operación                        | Cuenta Regresiva                                                                                                        |
| Tiempo de Cuenta Regresiva               | 30 min                                                                                                                  |
| Modo de Retención Incluido               | Si                                                                                                                      |
| Tipo de Mecanismo                        | Análogo/Mecánico                                                                                                        |
| Compatibilidades de Aplicación           | Incandescente; Fluorescente; CFL; LED                                                                                   |
| Especificaciones Mecánicas               |                                                                                                                         |
| Configuraciones de Placa de Pared        | Una Vía; Multi Vías                                                                                                     |
| Dimensiones                              |                                                                                                                         |
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en | 4.125 x 1.75 x 1.25 in                                                                                                  |

Especificaciones de Materiales

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Color                  | Plateado        |
| Incluye placa de pared | Si              |
| Acabado                | Metal Cepillado |

Clasificaciones de Carga

|                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Calentador Resistivo                       | 20 A, 2500 W, 125 VCA; 10 A, 2500 W, 250 VCA; 10 A, 2770 W, 277 VCA |
| Rango(s) de Tungsteno (Incandescencia)     | 7 A, 125 VCA, 50/60 Hz, 875 W                                       |
| Rangos de Clasificación de Carga del Motor | 1 HP, 125 VCA; 2 HP, 250 VCA                                        |

Especificaciones Eléctricas

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Rango(s) de Voltaje de Entrada | 125-277 VCA, 50/60 Hz |
| Configuraciones de Cableado    | Simple                |
| Tipo de Switch                 | SPST                  |
| Conexión de Neutro Requerida   | No.                   |
| Hz                             | 50/60                 |

Especificaciones Ambientales

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Temperatura (operación) | 40 - 120 °F / 4 - 49 °C |
|-------------------------|-------------------------|

Embalaje

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Peso de Envío (lbs)                            | 0.299                 |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg | 4.63 x 2.13 x 2.88 in |

Normas y Certificaciones

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Certificación UL                         | RU            |
| Certificación CSA                        | cCSAus        |
| Otras Certificaciones y Compatibilidades | Energía Verde |
| Proposición 65 de California             | DEHP          |
| Certificación RoHS                       | N/A           |

ACCESORIOS



Interrupor de Pared de Perilla 146MT577 Serie  
FF - Blanco



Interrupor de Pared de Perilla 146MT579 Serie  
FF - Negro



148FD5038 Placa para 30-Min con HOLD  
(FF30MH)