

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa en Uso Plástica de Servicio Extra Tipo Bajo Perfil, Poste Sencillo
Vrt/Hrz, Gris

Artículo WP7000G



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Tapa a Prueba de Intemperie de Plástico en Uso son fáciles de instalar e incluyen empaque, tornillos de montaje, base, conjunto de tapa e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Superficie 100% Pintable
- ▶ Cumple con el artículo 406.9 (B)(1) del NEC 2020 para lugares húmedos y aplicaciones de servicio pesado
- ▶ Cumple con Artículo CEC 26-702
- ▶ Certificado UL para gabinetes exteriores Tipo 3R
- ▶ Cumple requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C)
- ▶ Cubierta de policarbonato estabilizado contra UV resistente, base de montaje e insertos
- ▶ Empaque de neopreno de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje
- ▶ Porta candado asegurable: Todos los modelos aceptan vástagos hasta 0,19" de diámetro
- ▶ Clasificación de impacto: prueba de impacto de 12 lbf para garantizar que la tapa se mantenga intacta
- ▶ Pasador de bisagra reforzado diseñado para superar la prueba de carga/estrés de bisagra de 40 lbf

APLICACIONES

- ▶ Protección de Receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WP7000G
Descripción	Tapa a Prueba de Intemperie Plástica de Uso Extraduro Perfil Bajo, Sencilla, Vrt/Hrz, Gris
Código UPC	078275149878
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de insertos incluidos	2
Dirección de bisagra	Vertical/Horizontal
Tiene clasificación de servicio pesado	Si
Número de módulos	Simple
Forma de la caja eléctrica	Rectangular
Dimensiones	
Porta Candado Diámetro Máximo (in)	0.19
Porta Candado Diámetro Máximo (mm)	4.8
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	5.5 x 3.75 x 1.5 in
Profundidad expandible mm	54
Profundidad expandible in	2 1/8
Tamaño de Cordón Máximo Aceptado	1x16 AWG
Tipo de caja	Simple



Especificaciones de Materiales	
Color	Transparente; Gris
Material de Tapa a Prueba de Intemperie	Plástico Estabilizado a UV
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.35
Peso del producto (kg)	0.159
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	1.5 x 3.7 x 5.5 in
Peso del producto (lbs)	0.35
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	Y