

-GENESIS-

Limited-Energy Cable

Cable Multipares de 1 Par Blindado

PLENUM

APLICACIONES

El cable multipares Genesis ofrece una solución versátil para varias aplicaciones de transmisión de señal y potencia limitada.

- En conductos fabricados como se describe en NEC 300.22(B)
- En otros espacios utilizados para aire ambiental como se describe en NEC 300.22(C)
- En montantes
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes

ESPECIFICACIONES

El Cable Multipair Genesis cumple o excede las siguientes especificaciones:

- NFPA 262 – Clasificado para Plenum
- CSA C22.2 No. 2556 – Clasificado FT6
- UL 444 – Cables de Comunicación, Tipo CMP
- UL 1424 – Cables para Circuitos de Alarma Contra Incendios de Potencia Limitada, Tipo FPLP
- UL 13 – Cables de Circuito de Potencia Limitada, Tipo CL3P

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo para excelente conductividad y caída de voltaje baja
2. Aislamiento: PVC Bajo en Humo
3. Cordón de desgarre: Cordón de desgarre duradero para desprendimiento y extracción eficiente de cubierta
4. Blindaje: Blindaje de lámina sobre un par
5. Cubierta: PVC Plenum, Countdown ® Marcas de Longitud para fácil seguimiento del uso y cable restante

COLORES DE CONDUCTORES POR NÚMERO DE PARES

Par 1: Negro y Rojo ●●

Par 2: Negro y Blanco ●○


300V (máx.)
Funcionamiento
Voltaje


-20°C — 75°C
Funcionamiento
Temperatura


RoHS
Conforme


cETLus
Listado



**WE'VE GOT IT
MADE IN AMERICA™**



-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE APANTALLADO MULTIPARES 1 PAR, PLENUM

AWG	NÚMERO DE PARES	SÓLIDO / CABLEADO	D.E. NOMINAL (in.)	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	CAPACITANCIA (pF/ft.)	PESO (lbs./1000 ft.)	PRODUCTO NÚMERO
22	2	7 hilos	0.128	16.9	44.0	16.8	3270

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

GENESIS P/N 3270 2PR 22AWG 1 PR BLINDADO (ETL) CL3P O FPLP O CMP
C(ETL)US FT6 75C (RoHS) S/O #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9