

3/C CU 2KV Tipo SHD-GC RHINOSHIELD™ Cable de Minería CPE 90°C. Aprobado CSA - MSHA

Conductores de cobre flexible, nivel de aislamiento EPR 100%, escudo de malla Cu/Nylon, cubierta de polietileno clorado (CPE) de dos capas de servicio pesado extra con franjas reflectantes opcionales




Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre cableado flexible tipo ropelay recocido, estirado suave y recubierto de estaño de acuerdo con ASTM B33/B172
2. Cinta Separadora: Cinta semiconductor aplicada entre el conductor y el aislamiento para facilitar el pelado
3. Aislamiento: Caucho de Etileno Propileno (EPR) Nivel de Aislamiento 100%
4. Blindaje de malla: Blindaje de malla de cobre recubierto de estaño, recocido, (cobertura mínima del 60%), combinado con color nylon codificado (Negro, Rojo, Azul) con cobertura máxima del 40%
5. Conductores de Tierra: Dos conductores de cobre sin aislamiento, revestido de estaño, blando estirado en frío, recocido, cableado de cuerda flexible de acuerdo con ASTM B33/B172
6. Conductor de puesta a tierra: Cobre recubierto de estaño, recocido, cableado tipo sogá, flexible según ASTM B33/B172 con aislamiento de polipropileno de alta resistencia amarillo
7. Relleno: Rellenos de hule según sea necesario
8. Cinta: Cinta SBR aplicada sobre el núcleo cableado para mejorar la integridad mecánica y facilitar el pelado. Cordel de refuerzo aplicado entre la cinta SBR y la cubierta exterior
9. Cubierta exterior: Negro, relleno integral curado molde, retardante a la flama pesado extra, Polietileno clorado (CPE) termofijo. Otro colores disponibles
10. Franja Reflectante (Opcional): Franja reflectante altamente visible incrustada en la cubierta exterior para aumentar la seguridad y ayudar evitar aplastamiento de cable.

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

RHINOSHIELD™ Tipo SHD-GC es un cable de arrastre de servicio pesado donde se requiere flexibilidad y protección máxima. Para uso con equipos de minería móviles, de carrete, o estacionarios, máquinas mineras continuas, sistemas de extracción de largo frente, y perforadoras de barrenos. También es una excelente opción para palas, dragas, draguetas, grúas y sistemas de suministro de energía de costa a barco marino, y en cualquier momento que se requiera un cable flexible y extra duradero. Adecuado para inmersión continua en agua. El conductor de verificación de tierra proporciona monitoreo de tierra a prueba de fallos. Leyenda impresa en relieve para fácil identificación del cable. Prueba de Flexión en Frío e Impacto a -50°C.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B33 Especificación Estándar para Cable de Cobre Suave o Recocido Revestido de Estaño
- ASTM B172 Especificación estándar para conductores de cobre cableados tipo sogá con conductores de cobre cableados en haz
- CSA C22.2 No. 96 Cables de Energía Portátiles





- ICEA S-75-381 Cables Portátiles y Alimentadores para Uso en Minas
- Aprobado por MSHA

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE{R} RHINO{TM} BRAND CABLE XXX AWG CU 3/C EPR TYPE SHD-GC 2000V -50{D}C 90{D}C SR {CSA}

LL90458 FT FT5 MASTER-DESIGN P-07-KA-140013-MSHA Número de Stock 584907: CABLE MARCA SOUTHWIRE® RHINO™ 2/0 AWG 3/C TIPO SHD-GC 2000V -50{D}C FT1 FT4 FT5 {CSA} LL90458 P-07-KA-140013 MSHA





Tabla 1 – Pesos y Medidas

Existencia Número	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Diámetro Sobre Conductor	Aisl. Espesor	Diámetro Sobre Aislamiento	Tierra	Tierra Verificar Tamaño	Cubierta Interna Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Cubierta Color
	AWG/ Kcmil	No.	No.	pulgada	mil	pulgada	No. x AWG	AWG	mil	mil	pulgada	lb/1000ft	
649320	500	3	1221	0.987	100	1.106	2 x 4/0	6	155	190	3.189	9022	BK

Todas las dimensiones son nominales y sujetas a tolerancias normales de fabricación ◇ Cable marcado con este símbolo es un artículo de stock estándar Los códigos de stock TBA son estimaciones solamente y el producto real puede variar. Por favor espere hasta que se asigne un código de stock para comprar conectores y/o accesorios.

Tabla 2 – Datos Eléctricos e de Ingeniería

Tamaño Cond.	Resistencia CD @ 25°C	Resistencia CA @ 90°C	Inductivo Reactancia	De trabajo Tensión	Flexión Mínima Radio	Ampacidad Permisible en Aire 90°C
AWG/ Kcmil	Ω/1000ft	Ω/1000ft	Ω/1000ft	lb	pulgada	Amp
500	0.024	0.034	0.024	3420	25.5	487

* Ampacidades basadas en ICEA S-75-381 Tabla H-1.

