



Southwire™

TUBO CONDUIT ENT

CARRETES

CARACTERÍSTICAS

- Carretes de Tubo No Metálico Eléctrico (ENT)
- Calificado UV
- Adecuado para encasillamiento en concreto
- Resistente al tirón
- Resistente al fuego
- Resistente al impacto
- Suficientemente flexible para ser doblado a mano, lo suficientemente resistente para soportar aplastamiento y ruptura

APLICACIÓN

- Puede instalarse y ocultarse en pisos, paredes y techos
- Puede ser instalado y expuesto en áreas no sujetas a daño físico y donde el edificio no exceda tres pisos por encima del nivel del terreno

MATERIAL ESTÁNDAR

- PVC resistente al impacto de servicio pesado



1622R



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	PIES POR CARRETE	PIES POR PAQUETE	PESO/ CAJA (LBS.)	INTERNO DIÁMETRO	EXTERIOR DIÁMETRO
1621R	1/2"	1500	1500	187	.578"	.84"
1622R	3/4"	1000	1000	167	.778"	1.05"
1623R	1"	750	750	158	1"	1.315"
1624R	1 1/4"	1000	1000	254	1.345"	1.66"
1625R	1 1/2"	750	750	252	1.574"	1.90"
1626R	2"	500	500	240	2.025"	2.375"

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.