



Southwire™

CONECTORES DE CABLE FLEXIBLE

ALIVIO DE Tensión - ZINC FORJADO POR ESTAMPADO

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona excelente alivio de tensión para uso interior y exterior
- Previene la tracción del cable
- Proporciona sello ajustado contra daño de elementos

APLICACIÓN

- Uso interior o exterior

MATERIAL ESTÁNDAR


- Fundición de zinc

CERTIFICACIONES

- UL, CSA



882



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	OJETE COLOR	RANGO DE CABLE	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	RANGO MÍN. MÁX.
881	1/2"	ROJO	.190" – .260"	25	250	43	.96"	1.30"	.19" .26"
881A	1/2"	AZUL	.260" – .375"	25	250	43	.96"	1.30"	.26" .375"
881B	1/2"	VERDE	.375" – .500"	25	250	43	.96"	1.30"	.375" .50"
882	3/4"	VERDE	.375" – .500"	25	250	65	1.20"	1.32"	.44" .50"
882A	3/4"	CAFÉ	.500" – .625"	25	250	65	1.20"	1.32"	.50" .625"
882B	3/4"	NARANJA	.625" – .750"	25	250	65	1.20"	1.32"	.625" .725"
883A	1"	CAFÉ	.500" – .625"	10	100	34	1.51"	1.58"	.50" .625"
883B	1"	NARANJA	.625" – .750"	10	100	34	1.51"	1.58"	.625" .75"
883C	1"	NEGRO	.750" – .880"	10	100	34	1.51"	1.58"	.75" .88"
883D	1"	MORADO	.880" – .985"	10	100	34	1.51"	1.58"	.875" .985"

Rev. 0, 02/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.