

Timer de Riego -

Item T8805P101C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos temporizadores de riego están diseñados para permitir de uno a 44 operaciones "ENCENDIDO" cada 24 horas y proporcionar incrementos de riego de hasta 12 minutos o hasta 20 horas y 45 minutos para garantizar incrementos de riego apropiados. Estos modelos también permiten programación quincenal con el práctico saltador de 14 días para máxima conservación de agua y cumplimiento de días pares/impares.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Hasta 44 configuraciones de ENCENDIDO/APAGADO por día
- ▶ Incrementos de medición de agua de 12 minutos a 20 horas y 45 minutos
- ▶ El saltador de 14 días permite que el riego se omita en los días seleccionados
- ▶ Proporciona operación día sí, día no
- ▶ El interruptor ON/OFF/AUTO permite el apagado durante días lluviosos y riego prolongado durante períodos secos sin perturbar el ciclo establecido en la rueda
- ▶ Gabinete de plástico interior/exterior Tipo 3R

APLICACIONES

- ▶ Alimentadores agrícolas
- ▶ Control de nebulización para invernadero
- ▶ Control de Agua para Paisajismo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T8805P101C
Código UPC	078275700758
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	12 min
Tiempos máximos de activación/desactivación	20 horas, 45 minutos
Tiempo de Actuación del Disparador	12 min
Tipo de Mecanismo	Análogo/Mecánico
Eventos de Encendido	60
Eventos de Apagado	60
Eventos Totales	120
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 3R de plástico para interiores/exteriores
Número de Disparadores Incluidos	12
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	10 x 6.5 x 4 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris

Clasificaciones de Carga	
Voltaje del motor de reloj	125 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1/2 HP, 120 VCA, 60 Hz
Especificaciones Eléctricas	
Rango(s) de Voltaje de Entrada	125 VCA, 60 Hz
Tipo de Switch	SPST
Voltaje de Carga	125 VCA, 60 Hz
HP	1/2
Hz	60
Amperaje	15 A
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	2.75
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4.251 x 7.251 x 11.751 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Juego 156T1950A de 12 disparadores para series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



133T700A Microswitch para Series T8800 y R8800



156T1954A Pasadores Skipper de 14 para Series Pasadores de Rueda de Día Reemplazo 107T73 para Series T8800 y R8800



107T119 Disparador (Plata) para Series T8800 y R8800 (Day Skipper)



Aislador 124T2097 para R8806P101C, T8805P101C, T8845PV



Interrupor de Palanca 133T1115A para Series T8800 y R8800

156T1950AD12 12 Paquetes de Disparadores 156T1950A para Series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



Motor WG730-14D 125 VCA, 60 Hz para Series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG730-14DMX
Motor de 125 VCA, 60 Hz para series R8800, T1900, T1970 y T8800



Motor WG733-14D, 208-277 VCA, 60 Hz para series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG733-14DMX
Motor 208-277 VCA, 60 Hz para Series R8800, T1900, T1970 y T8800



156T2978A Accesorios Paquete de Disparadores



Tapa 6T1339, plástico gris



Motor WG736-14D 480 V, 60 Hz para serie T1900, T8800, R8800