

Cable para Aparatos - Estilo AWM 3591 Cable para Aparatos - Estilo AWM 3591 Cable para
Aparatos - Estilo AWM 3591 Cable para Aparatos - Estilo AWM 3591
105°C, 1000 voltios, cobre cableado flexible estañado, aislamiento CSPE, VW-1



Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para Dimensiones

CONSTRUCCIÓN:

Conductores Conductores Conductores Conductores: 10 AWG - 8 AWG Flexible, Cobre Estañado Bunch-Stranded per ASTM B33, B174

4 AWG - 500 KCMIL: Cobre Estañado Cableado Flexible, Trenzado de Cuerda según ASTM B33, B173

Aislamiento:
Aislamiento

Negro, Polietileno Clorosulfonado (CSPE)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

El cable Southwire AWM Estilo 3591 se puede usar en aparatos eléctricos, o para cable de motor y transformador.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3, B33, B173, B174
- UL 758 - AWM Style 3591
- UL 1581 - Prueba de llama vertical
- CSA 22.2 No. 127 - CL1053

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE® E57498 #P# XX AWG (XX mm²) RU AWM STYLE 3591 105°C 1000V VW-1 ---- CSA LL90458 TYPE CL1053
600V FT1 RoHS

TABLA 1 - PESOS Y MEDIDAS

Código de Stock	Cond. Tamaño	Hilos y ASTM Clase	Espesor del Aislamiento (mils)	OD nominal (mils)	Peso Nominal (Lbs/Mft)
573858xx	10	104 - Clase K	60	248	57
570394xx	8	84 - Clase J	80	345	98
570321xx	4	133 - Clase H	80	424	191
570389xx	2	259 - Clase H	80	508	286
570381xx	1	259 - Clase H	95	565	359
571393xx	1/0	259 - Clase H	95	625	441
570324xx	2/0	259 - Clase H	95	665	544
570319xx	3/0	259 - Clase H	95	715	692
570395xx	4/0	259 - Clase H	95	800	846
570316xx	250	259 - Clase G	110	890	1002
570396xx	350	259 - Clase G	110	1000	1350
570399xx	500	259 - Clase G	110	1165	1863

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de fabricación



Southwire Company, LLC | One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119 | www.southwire.com

Copyright © 2016 Southwire Company, LLC. All Rights Reserved



Southwire®

OEMCS2017075 FECHA: 1/3/2020 Rev: 0