



Southwire™

TOOLS & EQUIPMENT

ResidentialPRO™
CAT III CON RANGO AUTOMÁTICO
MULTÍMETRO

ResidentialPRO™ CAT III CON RANGO AUTOMÁTICO MULTÍMETRO

Con 11 funciones de medición, una pantalla retroiluminada fácil de leer, y una carcasa robusta IP67 a prueba de agua y polvo, este multímetro compacto es perfecto para uso general. Una linterna integrada proporciona conveniencia adicional.



13050S


MULTIFUNCIÓN

FUNCIONES, MÁS
MÁX/MÍN

LED INCORPORADO
LINTERNA

FÁCIL DE LEER
PANTALLA - RETROILUMINADA,
Y

CON GRÁFICA DE BARRAS



1-855-SWTOOLS | 1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM



ResidentialPRO™ AUTO RANGO MULTÍMETRO CATEGORÍA III

13050S

FUNCIÓN	RANGO	RESOLUCIÓN	PRECISIÓN ±(% DE LECTURA + DÍGITOS)
VOLTAJE CA (50 to 60Hz)	4.000V	1mV	±(1.5% + 10)
	40.00V	10mV	
	400.0V	0.1V	
	600V	1V	
VOLTAJE CD	400.0mV	0.1mV	±(0.8% + 8)
	4.000V	1mV	±(1.2% + 2)
	40.00V	10mV	
	400.0V	0.1V	
	600V	1V	±(1.2% + 5)
CORRIENTE CA (50 to 60Hz)	4.000A	1mA	±(3.0% + 5)
	10.00A	10mA	
CORRIENTE CD	4.000A	1mA	±(3.0% + 5)
	10.00A	10mA	
RESISTENCIA	400.0Ω	0.1Ω	±(1.2% + 4)
	4.000Ω	1Ω	
	40.00kΩ	10Ω	
	400.0kΩ	100Ω	
	4.000MΩ	1kΩ	±(2.0% + 20)
	40.00MΩ	10kΩ	±(5.0% + 20)
CONTINUIDAD	Advertencia sonora si la resistencia es aprox. 50Ω o menos		
PRUEBA DE DIODO	Corriente de prueba 1.5 mA máx., voltaje de circuito abierto 3V típico		
CAPACITANCIA	40.00nF	10pF	±(5.0% + 50)
	400.0nF	100pF	±(3.0% + 5)
	4.000μF	0.001μF	
	40.00μF	0.01μF	
	400.0μF	0.1μF	±(5.0% + 10)
	4000μF	1μF	
FRECUENCIA	9.999Hz	0.001Hz	±(1.5% + 5)
	99.99Hz	0.01Hz	
	999.9Hz	0.1Hz	
	9.999kHz	1Hz	±(1.2% + 3)
	99.99kHz	10Hz	
	999.9kHz	100Hz	
	9.999MHz	1kHz	±(1.5% + 2)
CICLO DE TRABAJO	0.1 to 99.9%	0.1%	±(1.2% + 2)
TEMPERATURA	-4°F to 1400°F	0.1°F	±(3.0% + 9°F)
	-20°C to 760°C	0.1°C	±(3.0% + 5°C)

• 11 funciones de medición más
MÁX/MÍN

- Linterna LED integrada para mayor conveniencia
- Carcasa robusta IP67 a prueba de agua y polvo
- Clasificación de seguridad CAT III 600V, listado UL

INCLUYE:

13050S Multímetro, puntas de prueba, sonda de temperatura, tres baterías AAA

ESPECIFICACIONES GENERALES:

SEGURIDAD CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA III 600V, LISTADO UL
GABINETE	Resistente al agua y polvo IP67
RESPUESTA CA	Respuesta promedio
ENCENDIDO AUTOMÁTICO FUERA	Después de aproximadamente 15 minutos de inactividad
PANTALLA	Pantalla LCD retroiluminada de 4000 conteos
BATERÍAS	Tres baterías AAA de 1.5V
FUNCIONAMIENTO TEMPERATURA	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
ALMACENAMIENTO TEMPERATURA	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
DIMENSIONES/ PESO	5.8" x 2.7" x 2.0"/0.70lb (147 x 68 x 50mm/318g)