



Southwire™

ZAPATAS MECÁNICAS

SIMPLE - ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS

- Clasificación de temperatura de 90°C
- Ensamble de orificio único
- Hasta 600 lbs. de torque
- La aleación de aluminio de alta resistencia proporciona baja resistencia de contacto

APLICACIONES

- Para usar con conductor de cobre
- Termina un conductor eléctrico para facilitar la conexión mecánica

MATERIAL ESTÁNDAR


- Aluminio
- Tornillo de acero

CERTIFICACIONES

- cULus



805TZ



NÚMERO DE PARTE	RECOMENDADO PAR DE TORSIÓN EN LBS.	PERNO TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	RANGO DE CABLE MÍN. – MÁX.	A	B	C	D
805TZ	35	1/4"	100	1000	14	#14 – #6	1.0625"	.50"	.50"	.25"
806TZ	50	1/4"	100	1000	19	#14 – #2	1.1563"	.50"	.5625"	.25"
807TZ	180	1/4"	---	50	2	#14-1/0	1.4088"	.625"	.8125"	.25"
808TZ	120	1/4"	---	50	2	#14-2/0	1.4688"	.625"	.8125"	.25"
809TZ*	325	5/16"	---	25	3	#6 – 4/0	2"	1"	1.0625"	.3125"
1810*	325	5/16"	10	100	10	#6 – 300 MCM	2"	1"	1.0625"	.3125"
817*	325	5/16"	---	25	4	#6 – 350 MCM	2.25"	1.125"	1.25"	.3125"
818*	375	5/16"	10	100	24	#4 – 500 MCM	2.75"	1.125"	1.50"	.375"
1818*	500	3/8"	5	50	15	#9 – 600 MCM	2.75"	1.375"	1.50"	.375"
819TZ*	500	3/8"	---	5	2	350 MCM – 800 MCM	3.50"	1.50"	1.75"	.50"

*Para cobre y aluminio

Rev. 0, 10/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.