

CABLE PRIMARIO FLEXIBLE AUTOMOTRIZ

80°C o 105°C. 60 voltios CC o 25 voltios CA. Conductor flexible cableado de cobre desnudo. Aislamiento de PVC.



Las imágenes no están a escala y son solo de referencia. Consulte la Tabla 1 para dimensiones

CONSTRUCCIÓN:

Conductores: Cobre desnudo flexible cableado; Ver Tabla 1 para Detalles de Cableado.

Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)

Colores : Todos los colores disponibles; Rayas disponibles bajo solicitud

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Según SAE J1128, estos productos están destinados para su uso a un voltaje nominal del sistema de 60 V CC (25 V CA) o menos en superficie sistemas eléctricos. Productos de 600V o 1,000V conforme a SAE J1654 pueden estar disponibles bajo pedido especial. Contacte a ventas.

Cobre estañado y otras configuraciones de cableado también pueden estar disponibles bajo solicitud. Contacte a ventas.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3
- SAE J1128
- Ford ESF-M1L56-A (cables de 80 ° C)
- Chrysler MS-3450 (cables a 80°C)
- Ford ESF-M1L58-A (conductores 105°C)
- Chrysler MS-3450 (alambres 105°C)

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a la Humedad
- Resistente a Aceite y Gasolina
- Resistente a la Abrasión

Voltaje:

60V CC o 25V CA o menos en sistemas eléctricos de vehículos de superficie. Productos de 600V o 1,000V por SAE J1654 pueden estar disponibles bajo pedido especial. Contacte ventas.



Southwire Company, LLC | One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119 | www.southwire.com

Copyright © 2016 Southwire Company, LLC. All Rights Reserved



Southwire®

CABLE DE CONEXIÓN FLEXIBLE / CABLE PARA ELECTRODOMÉSTICOS

TABLA 1 - PESOS Y MEDIDAS

Existencia Código	Cond. SAE Tamaño (AWG)	Número de Hilos	Aislamiento Nominal Espesor (pulgadas)	Díametro Nominal (pulgadas)	Nominal Peso (Lbs/Mft)
80°C Tipo GPT					
F20016	20	7	0.023	0.084	6
F18012	18	16	0.023	0.092	8
F16007	16	19	0.023	0.103	11
F14014	14	19	0.023	0.117	15
F12009	12	19	0.026	0.142	24
F10001	10	19	0.031	0.177	37
F08001	8	19	0.037	0.222	60
Tipo GPT 105°C					
F20013	20	7	0.023	0.084	6
F18010	18	16	0.023	0.092	8
F16092	16	19	0.023	0.103	11
F14012	14	19	0.023	0.117	15
F12054	12	19	0.026	0.142	24
F10051	10	19	0.031	0.177	37
F08031	8	19	0.037	0.222	61

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación nominales



Southwire Company, LLC | One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119 | www.southwire.com

Copyright © 2016 Southwire Company, LLC. All Rights Reserved



Southwire®