



PT-2/SPT-3

CORDÓN PARA LÁMPARA

APLICACIONES Adecuado para usar como sigue:

- El cable para lámpara Southwire® es adecuado para lámparas, relojes, ventiladores de hogar y pequeños electrodomésticos que no están sujetos a uso rudo (SPT-1 y SPT-2)
- Cordón de dos conductores para usar como cableado interno de aire acondicionado y equipo de refrigeración
- Cable de tres conductores para suministro de energía a equipos de refrigeración domésticos y acondicionadores de aire tipo ventana (SPT-3)
- El cable de lámpara es adecuado para su uso a temperaturas que no superen un mínimo de -20°C o máximo 105°C

STANDARDS & REFERENCES

- El Cordón para Lámpara de Southwire cumple o excede todos los requisitos aplicables de UL. Este producto también está certificado CSA y cumple con los requisitos del Código Eléctrico Nacional
- Especificación CSA C22.2, No. 49; CSA LL224650
- Especificación UL No. 62; UL E46194

CONSTRUCTION

El cable de lámpara Southwire se fabrica con dos conductores de cobre flexible recocido desnudo conductores y dos o tres conductores de grado premium colocados en paralelo. Tres conductores colocados en paralelo.

Clasificado 300 Voltios
Clasificado 105°C

Conductores de Cobre
Cableado Cubierta
Amarilla o Negra

Aislamiento
Termoplástico



greenSpec™
RoHS Compliant



**especialidad
CORDÓN**

WEIGHTS, MEASUREMENTS AND PACKAGING

Tamaño AWG	No. de Cond.	No. de Hilos	Espesor del Aislamiento		Diámetro General		Amperes	Peso Neto	
			mm	pulgadas	mm	pulgadas		kg/km	lbs/Mft
20	2	26	0.76	0.030	2.5 X 4.8	.100 X .190	2	21	14
18	2	41	0.76	0.030	2.8 X 5.5	.110 X .215	10	26	17
18	3	41	0.76	0.030	2.8 X 7.0	.110 X .275	10	37	25

WEIGHTS, MEASUREMENTS AND PACKAGING

Tamaño AWG	No. de Cond.	No. de Hilos	Espesor del Aislamiento		Diámetro General		Amperes	Peso Neto	
			mm	pulgadas	mm	pulgadas		kg/km	lbs/Mft
18	2	41	1.14	0.045	3.6 X 6.7	.140 X .265	10	21	14
18	3	41	1.14	0.045	3.6 X 9.1	.140 X .360	10	49	33
16	2	65	1.14	0.045	3.9 X 7.2	.155 X .285	13	51	34
16	3	65	1.14	0.045	3.9 X 9.7	.155 X .380	13	85	57

WEIGHTS, MEASUREMENTS AND PACKAGING

Tamaño AWG	No. de Cond.	No. de Hilos	Espesor del Aislamiento		Diámetro General		Amperes	Peso Neto	
			mm	pulgadas	mm	pulgadas		kg/km	lbs/Mft
18	2	41	1.52	0.060	4.3 X 8.4	.170 X .330	10	49	33
18	3	41	1.52	0.060	4.3 X 9.5	.170 X .375	10	69	46
16	2	65	1.52	0.060	4.6 X 8.8	.180 X .345	13	62	42
16	3	65	1.52	0.060	4.6 X 10.5	.180 X .415	13	85	57
14	2	41	2.03	0.080	6.0 X 10.7	.235 X .420	18	99	66
14	3	41	2.03	0.080	6.0 X 12.8	.235 X .505	18	137	92
12	2	65	2.41	0.095	7.2 X 12.4	.285 X .490	25	143	96
12	3	65	2.41	0.095	7.2 X 14.9	.285 X .585	25	185	124
10	3	105	2.79	0.110	11.3 X 17.8	.445 X .700	30	353	237