

## Timer de Pared - Timer de Cuerda Temporizador de Cuenta Regresiva, Comercial, 125-277 VCA, 50/60 Hz, SPDT, 60" Minutos Máximo, Sin Retención, Plata

Artículo FF360M



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Temporizadores de Cuenta Regresiva Comercial Serie FF están diseñados para reemplazar cualquier interruptor de pared estándar y no requieren electricidad para operar. Estos interruptores de ahorro de energía limitan automáticamente los tiempos de encendido para ventiladores, iluminación, motores, calentadores y otras cargas que consumen energía. Una placa de apariencia comercial "metal cepillado" (construcción de plástico) cumple con los requisitos del NEC. \*NOTA: No se puede usar con lámparas solares, saunas o cargas que podrían causar lesiones personales si se cotejan incorrectamente.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Timer de 60 minutos
- ▶ SPDT (Single-Pole Double-Throw)
- ▶ Abre el circuito al final del ciclo de tiempo
- ▶ No se requiere electricidad para operar
- ▶ Reemplaza cualquier interruptor de pared estándar o decorativo de un polo
- ▶ Limita automáticamente el tiempo de ENCENDIDO para cargas que consumen energía
- ▶ Instalación rápida y fácil
- ▶ Conexión de terminal rápida con terminales tipo balancín
- ▶ Placa de interruptor con acabado de metal cepillado cumple con los requisitos NEC (placa incluida)
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED

### APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Control de Iluminación Exterior
- ▶ Control de Motor
- ▶ Circulación de aire y ventilación

### DATOS TÉCNICOS

| General                                  |                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Modelo                         | FF360M                                                                                                                  |
| Descripción                              | Timer de Cuenta Regresiva de Cuerda, Comercial, 125-277 VCA, 50/60 Hz, SPDT, 60 Minutos Máximo, Sin Retención, Plateado |
| Código UPC                               | 078275069282                                                                                                            |
| Marca                                    | Intermatic                                                                                                              |
| País de Origen (Intermatic)              | TÚNEZ                                                                                                                   |
| Período de garantía                      | Limitada de 1 año                                                                                                       |
| Especificaciones de Control              |                                                                                                                         |
| Modo de Operación                        | Cuenta Regresiva                                                                                                        |
| Tiempo de Cuenta Regresiva               | 60 min                                                                                                                  |
| Modo de Retención Incluido               | No.                                                                                                                     |
| Tipo de Mecanismo                        | Análogo/Mecánico                                                                                                        |
| Compatibilidades de Aplicación           | Incandescente; Fluorescente; CFL; LED                                                                                   |
| Especificaciones Mecánicas               |                                                                                                                         |
| Configuraciones de Placa de Pared        | Una Vía; Multi Vías                                                                                                     |
| Dimensiones                              |                                                                                                                         |
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en | 4.125 x 1.75 x 1.25 in                                                                                                  |

| Especificaciones de Materiales                 |                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Color                                          | Plateado                                                            |
| Incluye placa de pared                         | Si                                                                  |
| Acabado                                        | Metal Cepillado                                                     |
| Clasificaciones de Carga                       |                                                                     |
| Calentador Resistivo                           | 20 A, 2500 W, 125 VCA; 10 A, 2500 W, 250 VCA; 10 A, 2770 W, 277 VCA |
| Rango(s) de Tungsteno (Incandescencia)         | 7 A, 125 VCA, 50/60 Hz, 875 W                                       |
| Rangos de Clasificación de Carga del Motor     | 1 HP, 125 VCA; 2 HP, 250 VCA                                        |
| Especificaciones Eléctricas                    |                                                                     |
| Rango(s) de Voltaje de Entrada                 | 125-277 VCA, 50/60 Hz                                               |
| Configuraciones de Cableado                    | Simple                                                              |
| Tipo de Switch                                 | SPDT                                                                |
| Conexión de Neutro Requerida                   | No.                                                                 |
| Hz                                             | 50/60                                                               |
| Especificaciones Ambientales                   |                                                                     |
| Temperatura (operación)                        | 40 - 120 °F / 4 - 49 °C                                             |
| Embalaje                                       |                                                                     |
| Peso de Envío (lbs)                            | 0.299                                                               |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg | 4.63 x 2.13 x 2.88 in                                               |
| Normas y Certificaciones                       |                                                                     |
| Certificación UL                               | RU                                                                  |
| Certificación CSA                              | cCSAus                                                              |
| Otras Certificaciones y Compatibilidades       | Energía Verde                                                       |
| Proposición 65 de California                   | DEHP                                                                |
| Certificación RoHS                             | N/A                                                                 |

## ACCESORIOS



Interruptor de Pared de Perilla 146MT577 Serie  
FF - Blanco



Interruptor de Pared de Perilla 146MT579 Serie  
FF - Negro



Placa FF60MP para 60 minutos sin HOLD, Plata (FF360M,  
FF460M, FF60MC)