

CABLE PRIMARIO AUTOMOTRIZ DE PROPÓSITO ESPECIAL FLEXIBLE

125°C. 60 Voltios DC o 25 Voltios AC. Conductor de Cobre Desnudo Flexible Cableado. Aislamiento XLPE.



Las imágenes no están a escala y son solo de referencia. Consulte la Tabla 1 para dimensiones

CONSTRUCCIÓN:

Conductores: Cobre desnudo flexible cableado; Ver Tabla 1 para Detalles de Cableado.

Aislamiento: Polietileno Reticulado (XLPE)

Colores : Todos los colores disponibles; Rayas disponibles bajo solicitud

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Conforme a SAE J1128, estos productos están diseñados para usar en un voltaje nominal del sistema de 60 V CC (25 V CA) o menos en sistemas eléctricos de superficie. Productos de 600V o 1,000V conforme a SAE J1654 pueden estar disponibles bajo pedido especial. Contáctenos para más información.

Cobre estañado y otras configuraciones de cableado también pueden estar disponibles bajo solicitud. Contacte a ventas.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3
- SAE J1128
- Ford ESB-M1L85-A
- Chrysler MS-5919

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a la Humedad
- Resistente a Aceite y Gasolina
- Resistente a la Abrasión

TABLA 1 - PESOS Y MEDIDAS

Existencia Código	Cond. SAE Tamaño (AWG)	Número de Hilos	Aislamiento Nominal Espesor (pulgadas)	Díametro Nominal (pulgadas)	Nominal Peso (Lbs/Mft)
SXL J1128/ESB-M1L85-A/MS-5919					
F20024	20	7	0.030	0.096	7
F18026	18	16	0.030	0.102	9
F18091*	18	19	0.030	0.102	9
F16020	16	19	0.032	0.118	13
F14024	14	19	0.035	0.137	19
F12017	12	19	0.037	0.160	27
F10005	10	19	0.041	0.191	42
F08033	8	19	0.043	0.234	65

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación nominales

* Esta construcción no está cubierta en Ford ESB-M1L85-A o Chrysler MS-5919.



Southwire Company, LLC | One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119 | www.southwire.com

Copyright © 2016 Southwire Company, LLC. All Rights Reserved

