



Southwire™

CONECTORES BX, FLEX

TIPO RECTO - TIPO APRIETE - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Tipo recto de apriete

APLICACIÓN

- Solo para uso interior
- En un lugar seco, úselo para conectar tubo conduit metálico flexible y cable AC de acero a una caja de salida de acero, centro de carga u otro recinto metálico
- El de 3/8" también se puede usar con cable MC de acero y aluminio
- El tamaño 3/8" se ajusta a perforación de 1/2"
- Apropiado para: tubo conduit flexible de acero 3/8", tubo de metal 14/2 y cable de armadura de acero de alambre 4-2, tubo conduit flexible de metal de acero 3/4" y cable de armadura de acero de alambre 6-3, tubo conduit flexible de acero de pared reducida de 1" y cable de armadura de acero de alambre 2-2 y tubo conduit flexible de metal de acero 1-1/4" - 4"

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado


CERTIFICACIONES

- cULus



151M

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO DEL TUBO CONDUIT	INTERNO CANTIDAD	CANTIDAD MAESTRA	PESO/ CAJA (LBS.)	A	(MÍN. - MÁX.)	C	TORNILLOS
150M	3/8" 1/2"KO	25	250	30	.93"	.55" - .60"	.50"	1
151M	1/2"	25	250	30	.94"	.78" - .94"	.50"	1
152M	3/4"	25	250	48	1.13"	.91" - 1.08"	.50"	1
153M	1"	10	100	26	1.19"	1.28" - 1.44"	.56"	1
154M	1-1/4"	10	100	39	1.25"	1.44" - 1.63"	.63"	1
155M	1-1/2"	5	50	33	1.88"	1.63" - 1.88"	.69"	1
156M	2"	---	20	21	2"	2.19" - 2.38"	.75"	1
157M	2-1/2"	---	10	14	2.06"	2.70" - 2.95"	.94"	2
158M	3"	---	2	4	2.25"	3.13" - 3.50"	.94"	2
159M	3-1/2"	---	1	5	3.56"	3.72" - 4"	1.25"	2
160M	4"	---	1	7	3.69"	4.06" - 4.44"	1.25"	2



Rev. 0, 05/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.