

Interrupor de Tiempo Mecánico -

Artículo T7801BC



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos Interrupores de Tiempo Mecánico de 7 Días ofrecen la capacidad de tener un programa diferente para cada día de la semana. Pueden manejar hasta 40 A de cargas eléctricas por circuito y tienen terminales separadas para alimentar el motor de reloj. Estos interruptores de tiempo pueden manejar hasta cuatro cargas por reloj, proporcionando un control único para instalación más fácil. Cada interruptor de tiempo viene con 7 disparadores de encendido y 7 de apagado, permitiendo al menos una operación de encendido/apagado cada día.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Programas ON/OFF diferentes cada día de la semana
- ▶ Control de carga de verdadero 7 días con tiempo mínimo de ENCENDIDO/APAGADO de 3 1/2 horas
- ▶ Terminales separadas del motor de reloj para conmutar cargas no en voltaje de línea
- ▶ El arrastre se rebobina automáticamente cuando se restablece la energía
- ▶ Mínimo de 16 horas de mantenimiento para preservar horarios preestablecidos durante cortes de energía
- ▶ Disponible con gabinete de metal interior clasificado como Tipo 1 en acabado gris con terminal de tierra separada.

APLICACIONES

- ▶ ON/OFF de Tiempo/Programación
- ▶ Control de Iluminación Interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T7801BC
Código UPC	078275467033
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	FRANCE
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	3,5 horas
Rueda Skipper	No incluido
Modo de Operación	7 días
Tiempo de Restauración de Copia de Seguridad	1 hora por cada 2 horas sin energía
Tipo de Respaldo	Arrastre de cuerda precargada
Tiempo de Protección de Respaldo	16 horas
Tiene anulación manual	Si
Compatibilidades de Aplicación	LED; HID
Eventos de Encendido	24
Eventos de Apagado	24
Eventos Totales	48
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 1 metal interior
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	13.125 x 9 x 3.75 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#8 AWG

Especificaciones de Materiales

Color	Gris
-------	------

Clasificaciones de Carga

Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA	16 A, 277 VAC
Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto	1000 VA, 120-277 VCA, Por Polo, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	2 HP, 24 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA @ 240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	40 A, 120-277 VAC

Especificaciones Eléctricas

Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Número de Circuitos	2
Tipo de Switch	2 NO/2 NC
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Hz	60

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	9.901
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	6.75 x 11.75 x 15.75 in

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-------------------------	--------------------------------------

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	LED; Energía Verde
Número de Archivo UL	UL917
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T2548A 7 juegos de disparadores ON/OFF para serie T7400 y T7800



Motor 131T68GA 125 VCA, 60 Hz y arrastre para serie T7400BC y serie T800BC



Disparadores 156T3225A (2) Juegos (ON/OFF) para T7000, Serie WH (Con Marcas ON/OFF)



Motor WG1380-11 - 125 V, 60 Hz, con Tapa de Engranaje