

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa en Uso Plástica Tipo Bajo Perfil, Doble Poste, Vertical, Gris

Artículo WP6200G



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Tapa a Prueba de Intemperie de Plástico en Uso son fáciles de instalar e incluyen empaque, tornillos de montaje, base, conjunto de tapa e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Superficie 100% Pintable
- Cumple con el Artículo 314.15 del NEC 2020 para lugares húmedos
- Certificado UL para gabinetes exteriores Tipo 3R
- Cumple requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C)
- Tapa de policarbonato reforzado UV, base de montaje e insertos de grado comercial
- Empaque de neopreno de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje
- Porta candado asegurable: Todos los modelos aceptan vástagos hasta 0,19" de diámetro
- Clasificación de impacto: prueba de impacto de 12 lbf para garantizar que la tapa se mantenga intacta
- Garantía: 1 año limitada
- NUEVO Instalación Más Rápida, Preconfigurado para GFCI, Sin inserto requerido

APLICACIONES

- Protección de Receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WP6200G
Descripción	Tapa a Prueba de Intemperie de Plástico Bajo Perfil para Uso en Servicio, Doble Salida, Vertical, Gris
Código UPC	078275149960
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de insertos incluidos	4
Dirección de bisagra	Vertical
Tiene clasificación de servicio pesado	No.
Número de módulos	Doble
Forma de la caja eléctrica	Cuadrado
Dimensiones	
Porta Candado Diámetro Máximo (in)	0.19
Porta Candado Diámetro Máximo (mm)	4.8
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	5.5 x 5.609 x 1.5 in
Profundidad expandible mm	54
Profundidad expandible in	2 1/8
Tamaño de Cordón Máximo Aceptado	1x16 AWG
Tipo de caja	Doble
Especificaciones de Materiales	
Color	Transparente; Gris
Material de Tapa a Prueba de Intemperie	Plástico Estabilizado a UV



Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.5
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	5.45 x 5.6 x 1.45 in
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	Y