

Interrupor de Tiempo Mecánico -

Artículo T1976R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta serie de interruptores de tiempo mecánicos ofrece capacidades de programación más flexibles al ofrecer intervalos de 15 minutos. Estas unidades también vienen con disparadores que se deslizan dentro o fuera fácilmente para configuraciones rápidas y precisas. Todas las unidades pueden controlar hasta 20 A de carga eléctrica y tienen un switch de polo sencillo, tiro doble.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Proporciona hasta 96 operaciones (48 ENCENDIDO/48 APAGADO) cada 24 horas
- ▶ Los modelos con rueda saltadora permiten omitir operaciones en días seleccionados de la semana
- ▶ Intervalos de 15 minutos
- ▶ Disparadores cautivos que se deslizan dentro y fuera de la esfera para configuración rápida y precisa

APLICACIONES

- ▶ ON/OFF de Tiempo/Programación
- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Control de Iluminación Exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T1976R
Código UPC	078275118010
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	15 min
Rueda Skipper	24 horas
Modo de Operación	24 horas
Tiene anulación manual	Sí
Eventos de Encendido	48
Eventos de Apagado	48
Eventos Totales	96
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo externo metal 3R
Número de Disparadores Incluidos	96
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	10.125 x 6.5 x 3.625 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#12 AWG
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris

Clasificaciones de Carga

Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1/2 HP, 125 VCA, 60 Hz; 1 HP, 250 VCA, 60 Hz
--	--

Especificaciones Eléctricas

Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	208-277 VCA, 60 Hz
Número de Circuitos	1
Tipo de Switch	SPDT
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Hz	60
Amperaje	20 A

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	3.642
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4.25 x 7.25 x 11.75 in

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-------------------------	--------------------------------------

Normas y Certificaciones

Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Juego 156T1950A de 12 disparadores para series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800

156T1950AD12 12 Paquetes de Disparadores 156T1950A para Series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic



133T698A Snap Switch de Repuesto para Series T1970



Motor WG730-14D 125 VCA, 60 Hz para Series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG730-14DMX

Motor de 125 VCA, 60 Hz para series R8800, T1900, T1970 y T8800



Motor WG733-14D, 208-277 VCA, 60 Hz para series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG733-14DMX

Motor 208-277 VCA, 60 Hz para Series R8800, T1900, T1970 y T8800



Tornillos Skipper 156T1957A (3 por paquete)



156T2978A Accesorios Paquete de Disparadores



Motor WG736-14D 480 V, 60 Hz para serie T1900, T8800, R8800