

Interrupor de Tiempo Mecánico -

Artículo T104PCD82



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Interrupor de Tiempo Mecánico Serie T100 ha probado que puede soportar la prueba del tiempo. Estos interruptores de tiempo confiables pueden manejar cargas eléctricas hasta 40 A por polo y permiten hasta 12 operaciones de ENCENDIDO/APAGADO por día. Un interruptor de anulación manual proporciona conveniencia adicional.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Control Directo de 24 horas de la mayoría de las cargas
- ▶ Hasta 12 operaciones ON/OFF cada día con tiempos mínimos ON/OFF de una hora
- ▶ Anulación manual
- ▶ Se incluye un disparador de ENCENDIDO y uno de APAGADO

APLICACIONES

- ▶ ON/OFF de Tiempo/Programación
- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Control de Iluminación Exterior

DATOS TÉCNICOS

| General                                     |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Número de Modelo                            | T104PCD82                                                     |
| Código UPC                                  | 078275047877                                                  |
| Marca                                       | Intermatic                                                    |
| País de Origen (Intermatic)                 | MEXICO                                                        |
| Período de garantía                         | Limitada de 1 año                                             |
| Especificaciones de Control                 |                                                               |
| Tiempos mínimos de activación/desactivación | 1 hora                                                        |
| Rueda Skipper                               | No incluido                                                   |
| Modo de Operación                           | 24 horas                                                      |
| Tiene anulación manual                      | Si                                                            |
| Compatibilidades de Aplicación              | LED; HID                                                      |
| Eventos de Encendido                        | 12                                                            |
| Eventos de Apagado                          | 12                                                            |
| Eventos Totales                             | 24                                                            |
| Especificaciones Mecánicas                  |                                                               |
| Tipo de Gabinete                            | Tipo 3R interior/exterior de plástico con puerta transparente |
| Número de Disparadores Incluidos            | 1 ON/1 OFF                                                    |
| Dimensiones                                 |                                                               |
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en    | 10 x 6.5 x 4 in                                               |
| Calibre de Cable Mínimo                     | #14 AWG                                                       |
| Calibre de Cable Máximo                     | #8 AWG                                                        |
| Dimensiones de troqueles inferior           | (2) combinación 1/2" - 3/4"                                   |
| Dimensiones de Troqueles Parte Posterior    | (1) combinación 1/2" - 3/4"                                   |
| Especificaciones de Materiales              |                                                               |

Color Gris

| Clasificaciones de Carga                                     |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA   | 16 A, 120-277 VAC                                            |
| Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto          | 1000 VA, 120-277 VCA, 60 Hz                                  |
| Rangos de Clasificación de Carga del Motor                   | 2 HP, 24 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA @ 240 VCA, 60 Hz |
| Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN | 40 A, 120-277 VAC                                            |

| Especificaciones Eléctricas    |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Opción de Cableado             | Terminales         |
| Rango(s) de Voltaje de Entrada | 208-277 VCA, 60 Hz |
| Número de Circuitos            | 2                  |
| Tipo de Switch                 | DPST               |
| Consumo de Potencia Máximo (W) | 3 W                |
| Hz                             | 60                 |

| Embalaje                                       |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Peso de Envío (lbs)                            | 2.345              |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg | 4 x 7.06 x 11.5 in |

| Especificaciones Ambientales |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Temperatura (operación)      | -40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C) |

| Normas y Certificaciones                 |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Certificación UL                         | cULus              |
| Certificación CSA                        | cCSAus             |
| Otras Certificaciones y Compatibilidades | LED; Energía Verde |
| Número de Archivo UL                     | UL917              |
| Proposición 65 de California             | Plomo              |
| Certificación RoHS                       | N/A                |

ACCESORIOS



156T1978AMX

1 Juego de Disparadores ENCENDIDO/APAGADO para T100, T7000 y WH40

156T1978A Disparadores adicionales/de reemplazo 156T1978AD12 Paquete de 12 disparadores 1 ON y 2 FUERA 156T1978A para T100, T7000 y WH40



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic



WG1573-10DMX

Motor 208-277 VCA, 60 Hz para T102, T104, T106, T172, T174, T176, WH40



Tornillos Skipper 156T1957A (3 por paquete)