

Paquete de artículos - Centro de carga de 60 A con mecanismo P1353ME

Artículo PE25300



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este sistema se puede usar solo como centro de carga, u añadir mecanismos o dispositivos de conexión para sistemas de control completos.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cuatro espacios para interruptores
- ▶ Mecanismo 3-SPST (P1353ME) controla bombas de filtración de una y dos velocidades, bombas potenciadoras/limpiadoras e iluminación de paisaje de alberca y spa
- ▶ El panel frontal del centro de carga tiene dos troqueles para switches o GFCI
- ▶ P1353ME y controladores MultiWave® se venden por separado
- ▶ Los dispositivos de cableado pueden instalarse en estos centros de carga con el uso de Espaciadores, vendidos por separado
- ▶ También compatible con la Serie T100

APLICACIONES

- ▶ Panel de distribución/control
- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	PE25300
Descripción	Centro de Carga de 60 A con Mecanismo P1353ME
Código UPC	078275086579
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CANADÁ
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de Troqueles para Interruptores	4
Tipo de Gabinete	Metal Beige 3R
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	16.875 x 10.875 x 4.75 in
Dimensiones de troqueles inferior	(1) orificio de diámetro 1 1/8", (6) 1/2" - 3/4", (3) 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(2) 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troquel Derecho	(1) 1 3/4" x 2 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Beige
Clasificaciones de Carga	
Clasificaciones de centro de carga	60 A; 60 A, 208 VCA, Monofásico
Interruptor Auxiliar	2 A, 24 VAC
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	80 LRA @ 120/240 VCA, 50/60 Hz; 17 FLA @ 120/240 VCA, 50/60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	5 A, 120/240 VAC

Especificaciones Eléctricas	
Número de Circuitos	3
Tipo de Switch	3-SPST
Número de Troqueles para Receptáculo/Switch	2
Hz	50/60
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	14.27
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	6.001 x 17.251 x 12.251 in
Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Espaciador 21T166A, 3" de largo - paquete de 2



Espaciador 21T156A, 3" de largo - paquete de 4

Soporte Pintado
22T713

8--00008A Latch-
Enclosure

124--00139A Ensamble de Barra
Colectora de 4 Polos