

Timer de pared -

Artículo EI205LA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este timer no requiere programación; los tiempos de cuenta regresiva preestablecidos se activan presionando un solo botón. La operación silenciosa hace que este timer sea ideal para aplicaciones donde el ruido de temporizadores mecánicos de cuenta regresiva es una preocupación. *NOTA: No se debe usar con lámparas solares, saunas o cargas que podrían causar lesiones personales si se temporizan incorrectamente.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Sin programación requerida
- ▶ Proporciona operación silenciosa en rangos de tiempo de cinco minutos a 1 hora
- ▶ Selección de Tiempo de Botón Único, con algunos modelos que tienen un modo HOLD, para operación ENCENDIDO continuo
- ▶ Reemplaza interruptores de un polo en una variedad de aplicaciones
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED
- ▶ Para usar con placa de pared estilo decorador (no incluida)
- ▶ Requiere conexión de neutro

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Circulación de aire y ventilación

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	EI205LA
Código UPC	078275108462
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Preajustes de Tiempo	5 min; 15 min; 30 min; 45 min; 1 hr
Modo de Operación	Cuenta Regresiva
Tiempo de Cuenta Regresiva	1 hr
Modo de Retención Incluido	No.
Tipo de Mecanismo	Digital/Eléctrico
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Eventos de Encendido	1
Eventos Totales	1
Especificaciones Mecánicas	
Configuraciones de Placa de Pared	Un Módulo
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	4.125 x 1.688 x 1.438 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Almendra Claro

Clasificaciones de Carga	
Calentador Resistivo	15 A, 1800 W
Balastro Electrónico LED	500 VA
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1/4 HP
Especificaciones Eléctricas	
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Configuraciones de Cableado	Simple
Conexión de Neutro Requerida	Si
Hz	60
Amperaje	15 A
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.271
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	4.88 x 3 x 2.13 in
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	Y