

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa a Prueba de Intemperie en Uso de Plástico Reforzado, Sencilla, Vrt/Hz, 2.25" Blanco

Artículo WP5000W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tapas a prueba de intemperie en uso de plástico tienen clasificación de servicio pesado y son fáciles de instalar. Las tapas vienen con empaque, tornillos de montaje, base, conjunto de tapa e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con el artículo 406.9 (B)(1) del NEC 2020 para lugares húmedos y aplicaciones de servicio pesado
- Cumple con Artículo CEC 26-702
- Certificado UL para gabinetes exteriores Tipo 3R
- Cumple requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C)
- Tapa de policarbonato reforzado UV, base de montaje e insertos de grado comercial
- Empaque de neopreno de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje
- Brida de bloqueo: Todos los modelos aceptan vástagos de hasta 1/4" (6 mm) de diámetro
- Clasificación de impacto: prueba de impacto de 12 lbf para garantizar que la tapa se mantenga intacta
- Pasador de bisagra reforzado diseñado para superar la prueba de carga/estrés de bisagra de 40 lbf
- Garantía: 1 año limitada

APLICACIONES

- Protección de Receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WP5000W
Descripción	Tapa a Prueba de Intemperie Extra-Resistente de Plástico en Uso, Sencilla, Vrt/Hz, 2.25" Blanca
Código UPC	078275145597
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de insertos incluidos	3
Tipos de Insertos Incluidos	WP17
Dirección de bisagra	Vertical/Horizontal
Tiene clasificación de servicio pesado	Si
Número de módulos	Simple
Tipo de Montaje	Horizontal; Vertical
Forma de la caja eléctrica	Rectangular
Dimensiones	
Porta Candado Diámetro Máximo (in)	1/4
Porta Candado Diámetro Máximo (mm)	6
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	6.33 x 4.66 x 2.25 in
Tamaño de Cordón Máximo Aceptado	2x14 AWG; 1x12 AWG
Tipo de caja	Simple



Especificaciones de Materiales	
Color	Bianco
Material de Tapa a Prueba de Intemperie	Plástico Estabilizado a UV
Especificaciones Eléctricas	
Número de Troqueles para Receptáculo/Switch	4
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.5
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	6.5 x 2.75 x 4.75 in
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Insertos de Una Salida WP17
(3)