

Paquete de Artículos - Centro de Carga 100 A con Transformador 300 W y Mecanismo T104M, 8 Interruptores Espacios

Artículo T40004RT3



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos sistemas de control mecánico incluyen transformadores integrados para facilidad de instalación.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Los centros de carga tienen ocho espacios para interruptores
- ▶ Control de energía todo en uno para instalación de alberca y spa
- ▶ Fácil de Instalar
- ▶ Puede alojar mecanismos y componentes Intermatic adicionales
- ▶ Controle bombas de dos velocidades con el T40604RT3
- ▶ Centro de carga y energía de metal Type 3R resistente, interior/exterior
- ▶ Los dispositivos de cableado pueden instalarse en estos Centros de Carga con el uso de Espaciadores, vendidos por separado
- ▶ Troquel en el lateral para dispositivo de cableado adicional

APLICACIONES

- ▶ Panel de distribución/control
- ▶ Iluminación de Paisaje
- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba
- ▶ Iluminación subacuática

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T40004RT3
Descripción	Centro de carga de 100 A con transformador de 300 W y mecanismo T104M, 8 interruptores Espacios
Código UPC	078275118133
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de Troqueles para Interruptores	8
Tipo de Gabinete	Metal Beige 3R
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	20.875 x 12.875 x 4.75 in
Dimensiones de troqueles inferior	(5) 7/8" - 1 7/8", (4) 7/8", (2) 1 1/8" - 1 3/8" - 1 5/8"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(4) 7/8" - 1 1/8", (2) 1 1/8" - 1 3/8"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(2) 7/8" - 1 1/8"
Dimensiones de Troquel Derecho	(1) 1 3/4" x 2 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Beige
Clasificaciones de Carga	



Clasificaciones de centro de carga	100 A, 120-208 VCA, 60 Hz; 100 A, 240 VCA, 60 Hz, Fase Sencilla
Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto	1000 VA, 120-240 VCA, 60 Hz
Pantalla de clasificación del centro de carga	100 A, 120-240 VCA, Fase Única, 60 Hz
Voltaje de Suministro del Mecanismo	240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	2 HP, 24 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA @ 240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	40 A, 120-240 VAC

Especificaciones Eléctricas	
Número de Circuitos	1
Tipo de Switch	DPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Transformador (W)	300
Voltaje de Entrada del Transformador	3 A, 120 VCA, 60 Hz
Voltaje de salida del transformador	12, 13, 14 VAC
Número de Troqueles para Receptáculo/Switch	1

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	27.942
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	6 x 14 x 22 in

Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1978A Disparadores adicionales/de reemplazo
1 ON y 2 FUERA



Espaciador 21T156A, 3" de largo - paquete de 4



Espaciador 21T166A, 3" de largo - paquete de 2



ET-NF RC Filtro Supresor de Ruido 24-277 VCA para Controles Electrónicos



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic

24T5796-WWH
Tapa atornillada pintada

6T2496A-WWH
Conjunto de Tapa Pintada 12x20 Serie T40000