

Sensor de ocupación - Sensor de tecnología dual de montaje en techo de bajo voltaje de grado comercial

Sensor de Ocupación/Vacancia, Blanco

Artículo IOS-CMP-DT-LV



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sensores de ocupación de tecnología dual de bajo voltaje 360° IOS-CMP-DT-LV controlan la carga en función de la ocupación y los niveles de luz ambiente. Combina tecnologías infrarroja pasiva (PIR) y ultrasónica para ayudar a evitar disparos falsos mientras aumenta la detección de presencia. Los modos seleccionables permiten que el sensor encienda la carga y la mantenga encendida mientras cualquiera o ambas tecnologías detecten ocupación. Si no se detecta movimiento durante un tiempo especificable por el usuario de 5 segundos a 30 minutos, la carga se apaga. El sensor de ocupación proporciona un patrón de cobertura de 360°, hasta 1600 ft² (150 m²) para PIR y 1000 ft² (93 m²) para sensor ultrasónico.

CARACTERÍSTICAS

- Detección de presencia con sensores ultrasónico y PIR, incluso en áreas con divisiones y/o con movimientos pequeños
- Sensor de bajo voltaje, montado en techo
- Cobertura: 360°, 1600 ft² PIR, 1000 ft² Ultrasónico montado en techo de 8 a 11 ft
- Retardo de tiempo ajustable
- Anulación de sensor de luz ambiental ajustable
- Alimentado por paquete de energía IOS-PP24, se vende por separado
- Retardo ON/OFF Seleccionable
- Configuración de sensibilidad ajustable para tecnologías PIR y ultrasónica

APLICACIONES

- Control de Sensado en Interiores

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	IOS-CMP-DT-LV
Descripción	Sensor de Ocupación/Vacancia de Tecnología Dual de Montaje en Techo Grado Comercial de Bajo Voltaje Sensor, Blanco
Código UPC	078275148376
Marca	Intermatic
Período de garantía	Limitada de 2 años
País de Origen (Intermatic)	CHINA

Especificaciones de Control	
Tipo de Sensor de Interruptor	Ocupación; Vacancia; Bajo voltaje
Tecnología de Sensor	Dual (PIR/Ultrasónico)
Área de Cobertura Ultrasónica (pies²)	1000
Área de Cobertura PIR (pies²)	1600
Detección de Nivel de Luz Ambiental Ajustable	10 fc a luz del día
Retardo de Tiempo Ajustable	5 seg a 30 min

Especificaciones Mecánicas	
Patrón de Cobertura PIR (grados)	360
Altura Máxima de Montaje (ft)	8-11 ft
Tipo de Montaje	De techo

Dimensiones	
Altura del producto (in)	1.375

Altura del producto (mm)	35
Diámetro del Producto (in)	4.563
Diámetro del Producto (mm)	116

Especificaciones de Materiales

Color	Blanco
Incluye placa de pared	Si
Acabado	Brillo

Clasificaciones de Carga

Balastro Electrónico LED	Favor de consultar el Power Pack siendo utilizado
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	Favor de consultar el Power Pack siendo utilizado
Rango(s) de Balastro Magnético (NA)	Favor de consultar el Power Pack siendo utilizado
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	Favor de consultar el power pack siendo utilizado

Especificaciones Eléctricas

Rango(s) de Voltaje de Entrada	24 VDC
Tipo de Alimentación del Sensor de Ocupación	Bajo Voltaje
Consumo Máximo de Corriente (mA)	20
Conexión de Neutro Requerida	No.

Conexión de Energía

Fuente de Poder	IOS-PP24
-----------------	----------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.5
Peso de Envío (kg)	0.227
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	2.12 x 5 x 4.88 in


Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	32 - 122°F / 0 - 50°C
-------------------------	-----------------------

Normas y Certificaciones

Otras Certificaciones y Compatibilidades	Title 20; Green Energy +
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



IOS-PP24

Bloque de Energía de Bajo Voltaje Grado Comercial