



**Southwire™**

# NIPLES RÍGIDOS DESCENTRADOS

## CARACTERÍSTICAS

- Facilita el cambio más fácil de dirección del tubo conduit

## APLICACIÓN

- Uso interior o exterior
- Use como conector de desplazamiento entre dos gabinetes
- Desplaza el eje de las canalizaciones 3/4"

## MATERIAL ESTÁNDAR


- Fundición de zinc



112



| NÚMERO DE PARTE | TAMAÑO<br><small>INTERNO</small><br><small>CANTIDAD</small> | MAESTRO<br>CANTIDAD | PESO/<br>CAJA (LBS.) | A   | B      | C      |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----|--------|--------|------|
| 111             | 1/2"                                                        | 10                  | 100                  | 12  | 2.46"  | 1"     | .75" |
| 112             | 3/4"                                                        | 10                  | 100                  | 16  | 2.56"  | 1.22"  | .75" |
| 113             | 1"                                                          | 10                  | 100                  | 22  | 2.56"  | 1.525" | .75" |
| 114             | 1-1/4"                                                      | 5                   | 50                   | 17  | 2.91"  | 1.91"  | .75" |
| 115             | 1-1/2"                                                      | 5                   | 50                   | 23  | 3.08"  | 2.125" | .75" |
| 116             | 2"                                                          | 2                   | 20                   | 13  | 3.145" | 2.665" | .75" |
| 117             | 2-1/2"                                                      | ---                 | 2                    | 13  | 3.97"  | 3.28"  | .75" |
| 118             | 3"                                                          | ---                 | 2                    | 6   | 4.42"  | 3.795" | .75" |
| OCN350          | 3-1/2"                                                      | ---                 | 5                    | 200 | 5"     | 4.477" | .75" |
| OCN400          | 4"                                                          | ---                 | 5                    | 222 | 5"     | 4.960" | .75" |



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.  
BUILT FOR RELIABILITY.  
BUILT FOR WORK.™**

**1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM**

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

\*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.