

# Control de Timer Electrónico - Control Electrónico de 24 Horas de 2-Circuitos, 120-277 VCA, 2-SPST, Interior

## Gabinete de metal

Artículo ET1125C



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta serie ofrece una forma fácil de actualizar de un interruptor de tiempo mecánico básico a un interruptor de tiempo electrónico. Estos temporizadores permitirán programación al minuto, respaldo de batería en caso de pérdida de potencia, hasta 28 eventos totales, y correcciones automáticas del horario de verano sin necesidad de interacción del usuario. Vienen en versiones estándar de 24 horas.

### CARACTERÍSTICAS

- Switch selector para determinar voltaje de entrada entre 120-277 VCA
- Hasta 28 eventos totales
- Precisión al minuto
- Anulación temporal o anulación manual permanente
- Ajuste automático del horario de verano

### APLICACIONES

- Control de Iluminación Interior
- ON/OFF de Tiempo/Programación
- Controles de Maquinaria y Bomba

### DATOS TÉCNICOS

| General                                     |                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Modelo                            | ET1125C                                                                                          |
| Descripción                                 | Control electrónico de 24 horas con 2 circuitos, 120-277 VCA, 2-SPST, gabinete de metal interior |
| Código UPC                                  | 078275109957                                                                                     |
| Marca                                       | Intermatic                                                                                       |
| País de Origen (Intermatic)                 | CHINA                                                                                            |
| Período de garantía                         | Limitada de 1 año                                                                                |
| Especificaciones de Control                 |                                                                                                  |
| Tiempos mínimos de activación/desactivación | 1 min                                                                                            |
| Tiempo de Impulso Mínimo                    | 2 seg                                                                                            |
| Tiempo de Impulso Máximo                    | 2 seg                                                                                            |
| Tiempos máximos de activación/desactivación | Indefinido                                                                                       |
| Modo de Operación                           | 24 horas                                                                                         |
| Ajuste de Horario de Verano                 | Automático                                                                                       |
| Tipo de Respaldo                            | Batería                                                                                          |
| Tipo de Batería                             | AAA                                                                                              |
| Tipo de servicio de batería                 | Reemplazable                                                                                     |
| Composición Química de la Celda de Batería  | Alcalina                                                                                         |
| Eventos de Encendido                        | 14                                                                                               |
| Eventos de Apagado                          | 14                                                                                               |
| Eventos Totales                             | 28                                                                                               |
| Especificaciones Mecánicas                  |                                                                                                  |
| Tipo de Gabinete                            | Tipo 1 metal interior                                                                            |

**Dimensiones**

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en | 7.875 x 5.125 x 3.437 in    |
| Calibre de Cable Mínimo                  | #14 AWG                     |
| Calibre de Cable Máximo                  | #8 AWG                      |
| Dimensiones de troqueles inferior        | (2) combinación 1/2" - 3/4" |
| Dimensiones de Troqueles Parte Posterior | (1) combinación 1/2" - 3/4" |

**Especificaciones de Materiales**

|       |      |
|-------|------|
| Color | Gris |
|-------|------|

**Método de Comunicación**

|            |     |
|------------|-----|
| Tiene WiFi | No. |
|------------|-----|

**Clasificaciones de Carga**

|                                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Rango(s) de Balastro Magnético (NA)                          | 20 A, 120-277 VAC               |
| Rango(s) Resistivo (NA)                                      | 20 A, 28 VCD; 30 A, 120/240 VCA |
| Rangos de Clasificación de Carga Inductiva NA                | 30 A, 120/240 VAC               |
| Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA   | 1 A, 120-277 VAC                |
| Rangos de Clasificación de Carga del Motor                   | 1 HP, 120 VCA; 2 HP, 240 VCA    |
| Rangos de Clasificación de Carga de Motor NA                 | 1 HP, 120 VCA; 2 HP, 240 VCA    |
| Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN | 5 A, 120/240 VAC                |

**Especificaciones Eléctricas**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tipo de Selección de Voltaje   | Interruptor selector   |
| Opción de Cableado             | Terminales             |
| Rango(s) de Voltaje de Entrada | 120-277 VCA, 50/60 Hz  |
| Número de Circuitos            | 2                      |
| Tipo de Switch                 | 2xSPST, 1xDPST o Pulse |
| Consumo de Potencia Máximo (W) | 6 W                    |
| Serie Electrónica              | Serie ET1100           |
| Hz                             | 50/60                  |
| Amperaje                       | 30 A                   |

**Pantalla y Formato**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Formato de Visualización de Hora | Pantalla digital |
|----------------------------------|------------------|

**Embalaje**

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Peso de Envío (lbs)                            | 2.844                    |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg | 3.131 x 5.251 x 8.001 in |

**Especificaciones Ambientales**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Temperatura (operación) | -40 °F to 104 °F / (-40 °C to 40 °C) |
|-------------------------|--------------------------------------|

**Normas y Certificaciones**

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Certificación CSA                        | cCSAus                   |
| Otras Certificaciones y Compatibilidades | Título 20; Energía Verde |
| Proposición 65 de California             | Plomo                    |



|                    |   |
|--------------------|---|
| Certificación RoHS | N |
|--------------------|---|

ACCESORIOS



124ET2582 (DPST) Aislador para controles de la serie ET (ET1125C, ET1125CR, ET1725C, ET1725CR, ET8215C y ET8215CR)



Aislador 124--00126 para Timers de 2 Circuitos (ET1125, ET1725, ET8215, DT104D89 & ETH40 modelos).



ETBATT-1  
Puerta de Bandeja de Batería, Serie ET



ET-NF RC Filtro Supresor de Ruido 24-277 VCA para Controles Electrónicos