

Fotocelda - Receptáculo tipo cerradura, 3 pines, conforme C136.10, cable de 9"

Item K121



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los receptáculos NEMA K121 proporcionan la interfaz de conector para fotoceldas de tipo de bloqueo. Se pueden instalar en la luminaria misma (K121), o adjuntar externamente con el uso de un soporte de montaje (K122).

CARACTERÍSTICAS

- Receptáculo NEMA con tomas de 3 clavijas
- Conforme a las especificaciones ANSI C136.10

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	K121
Descripción	Receptáculo tipo twist-lock, 3-pin, conforme a C136.10, cable de 9"
Código UPC	078275045408
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Dimensiones	
Altura del producto (in)	1.52
Altura del producto (mm)	38.6
Diámetro del Producto (in)	2.55
Diámetro del Producto (mm)	64.7
Especificaciones de Materiales	
Color	Negro
Material Base	Fenólico
Material de Contactos de Potencia	Latón/Bronce Fosforado
Empaque	Elastómero Térmico (Integrado)
Cables de Conexión	#14 AWG, 105°C, AWM3321
Especificaciones Eléctricas	
Clasificación de Contactos de Potencia	480 V máx, 15 A máx
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.201
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	4.381 x 2.631 x 2.631 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 176 °F / (-40 °C to 80 °C)

Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cRUus
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	Y

ACCESORIOS



K121-GSKT

Empaque de Receptáculo Tipo Twist-Lock