



Southwire®

23030T & 23070T

Medidor de Gancho MaintenancePRO™ 1000A

Los pinzas amperimétricas MaintenancePRO™ 23030T y 23070T son pinzas de 1000A de CA y CA/CC de gama alta y robustas metros para el electricista profesional. Con una clasificación de seguridad UL listada de CAT IV 600V/CAT III 1000V, estas pinza
Los medidores están contruidos para trabajos difíciles.



Southwire®

TOOLS & EQUIPMENT

[BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.]

1-855-SWT00LS
(855-798-6657)



Southwiretools.com

©2016 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados. ® y TM Marca Registrada de Southwire Company, LLC.



Southwire®

23030T & 23070T

Medidor de Gancho MaintenancePRO™ 1000A

Características

- 11 Funciones de Medición
- Lámpara de trabajo LED potente
- Detector de voltaje CA sin contacto incorporado
- Pantalla retroiluminada de 6,000 dígitos
- Medidor robusto con clasificación de seguridad CAT IV 600V/CAT III 1000V



Especificaciones

FUNCIÓN	RANGO	RESOLUCIÓN	PRECISIÓN ±(% DE LECTURA + DÍGITOS)
CORRIENTE CA	60.00	10mA	±(2.5% + 8)
	600.0A	0.1A	
	1000A	1A	
CORRIENTE CD)	60.00A	10mA	±(2.5% + 8)
	600.0A	0.1A	
	1000A	1A	
VOLTAJE CA	6.000V	1mV	± (1.5% + 5)
	60.00V	10mV	
	600.0V	0.1V	
	1000V	1V	
NCV (VOLTAJE CA SIN CONTACTO)	100 to 1000V AC		
VOLTAJE CD	600.0mV	0.1mV	± (1.0% + 20)
	6.000V	1mV	± (1.2% + 3)
	60.00V	10mV	
	600.0V	0.1V	
	1000V	1V	± (1.5% + 3)
RESISTENCIA	600.0Ω	0.1Ω	± (1.0% + 4)
	6.000kΩ	1Ω	± (1.5% + 2)
	60.00kΩ	10Ω	
	600.0kΩ	100Ω	
	6.000MΩ	1kΩ	± (2.0% + 5)
	60.00MΩ	10kΩ	± (3.0% + 8)
CONTINUIDAD	Avisador audible < 50 Ω		
PRUEBA DE DIODO	Corriente de prueba típica y voltaje abierto: 0.3mA / < 2V DC		
CAPACITANCIA	60.00nF	10pF	± (5.0% + 30)
	600.0nF	0.1nF	± (3.0% + 5)
	6.000μF	1nF	
	60.00μF	10nF	
	600.0μF	0.1μF	± (4.0% + 10)
	6000μF	1μF	± (4.5% + 10)
FRECUENCIA	6.000Hz	0.001Hz	± (1.0% + 5)
	60.00Hz	0.01Hz	
	600.0Hz	0.1Hz	
	6.000kHz	1Hz	
	60.00kHz	10Hz	
	600.0kHz	100Hz	
	10.00MHz	0.01MHz	
CICLO DE TRABAJO	0.5 to 99.9%	0.1%	± (1.2% + 10)
TEMPERATURA	-4 to 1400°F	0.1°F	±3% ± 9°F
	-20° to 760°C	0.1°C	±3% ± 5°C

ESPECIFICACIONES GENERALES

Calificación de Seguridad	CAT IV 600V y CAT III 1000V
Respuesta AC	RMS Verdadero
Tamaño de Abrazadera	1.5" (38mm)
Operación	Rango Automático
Apagado automático (APO)	30 minutos (aproximadamente)
Pantalla	LCD retroiluminada con 6000 dígitos
Temperatura de Operación	41° to 104°F (5° to 40°C)
Temperatura de almacenamiento	-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Baterías	Una batería de 9V
Dimensiones	10.3 x 3.3 x 1.7 in. (262x 84 x 43mm)
Peso	0.69 lb (315g)



Southwire®

TOOLS & EQUIPMENT

[BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.]

1-855-SWTTOOLS
(855-798-6657)



Southwiretools.com

©2016 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados. ® y TM Marca Registrada de Southwire Company, LLC.