

Interrupor de Tiempo Mecánico -

Artículo T1905HDM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos interruptores de tiempo de servicio pesado están diseñados para soportar los ambientes más exigentes y cuentan con motores completamente encapsulados para evitar que el polvo o residuos entren al motor. Los disparadores ON/OFF están permanentemente adheridos al disco de metal para evitar la pérdida accidental de un disparador. Estos interruptores de tiempo ofrecen intervalos de 15 minutos, proporcionando hasta 96 operaciones por día.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Disco de dial de metal resistente y gabinete de metal que resiste las condiciones ambientales más exigentes
- ▶ Los modelos con rueda saltadora permiten omitir operaciones en días seleccionados de la semana
- ▶ Los disparadores fáciles de ajustar giran dentro/fuera para un ajuste rápido y preciso
- ▶ Hasta 96 operaciones (48 ENCENDIDO/48 APAGADO) cada 24 horas
- ▶ Intervalos de 15 minutos entre eventos
- ▶ Motor totalmente encapsulado con engranajes protegidos

APLICACIONES

- ▶ ON/OFF de Tiempo/Programación
- ▶ Control de Iluminación Interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T1905HDM
Código UPC	078275142992
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	15 min
Rueda Skipper	No incluido
Modo de Operación	24 horas
Tiene anulación manual	Si
Eventos de Encendido	48
Eventos de Apagado	48
Eventos Totales	96
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	N/A - Solo mecanismo
Número de Disparadores Incluidos	96
Dimensiones	
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#12 AWG
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris

Clasificaciones de Carga

Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1/2 HP, 125 VCA, 60 Hz; 1 HP, 250 VCA, 60 Hz
--	--

Especificaciones Eléctricas

Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	125 VCA, 60 Hz
Número de Circuitos	1
Tipo de Switch	SPDT
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Hz	60

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	1.896
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	8.5 x 3.25 x 5.5 in

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-------------------------	--------------------------------------

Normas y Certificaciones

Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Juego 156T1950A de 12 disparadores para series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



156T1950AD12 12 Paquetes de Disparadores 156T1950A para Series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



Aislador 124T905 para T1905HDM, T1975EHDM, T1975HD, T1976, T1975, T1975ER, T1905



Conjunto Aislador 124T907A (S001)



Motor WG730-14D 125 VCA, 60 Hz para Series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG730-14DMX
Motor de 125 VCA, 60 Hz para series R8800, T1900, T1970 y T8800



Motor WG733-14D, 208-277 VCA, 60 Hz para series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG733-14DMX
Motor 208-277 VCA, 60 Hz para Series R8800, T1900, paquete) T1970 y T8800



Tornillos Skipper 156T1957A (3 por



156T2978A Accesorios Paquete de Disparadores



Motor WG736-14D 480 V, 60 Hz para serie T1900, T8800, R8800