

Control Electrónico de Timer - Control Electrónico de 7 Días 2 Circuitos, 120-277 VCA, 2-SPST, Metal de Interior Gabinete

Artículo ET1725C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta serie ofrece una forma fácil de actualizar de un interruptor de tiempo mecánico básico a un interruptor de tiempo electrónico. Estos temporizadores permitirán programación al minuto, respaldo de batería en caso de pérdida de potencia, hasta 28 eventos totales, y correcciones automáticas del horario de verano sin necesidad de interacción del usuario. Vienen en versiones estándar de 7 días.

CARACTERÍSTICAS

- Switch selector para determinar voltaje de entrada entre 120-277 VCA
- Hasta 28 eventos totales
- Precisión al minuto
- Anulación temporal o anulación manual permanente
- Ajuste automático del horario de verano

APLICACIONES

- Control de Iluminación Interior
- ON/OFF de Tiempo/Programación
- Controles de Maquinaria y Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	ET1725C
Descripción	Control Electrónico de 7 Días 2 Circuitos, 120-277 VCA, 2-SPST, Gabinete Metálico Interior
Código UPC	078275109865
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Tiempo de Impulso Mínimo	2 seg
Tiempo de Impulso Máximo	2 seg
Tiempos máximos de activación/desactivación	Indefinido
Modo de Operación	7 días
Ajuste de Horario de Verano	Automático
Tipo de Respaldo	Batería
Tipo de Batería	AAA
Tipo de servicio de batería	Reemplazable
Composición Química de la Celda de Batería	Alcalina
Eventos de Encendido	14
Eventos de Apagado	14
Eventos Totales	28
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 1 metal interior

Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#8 AWG
Dimensiones de troqueles inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) combinación 1/2" - 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris
Método de Comunicación	
Tiene WiFi	No.
Clasificaciones de Carga	
Rango(s) de Balastro Magnético (NA)	20 A, 120-277 VAC
Rango(s) Resistivo (NA)	20 A, 28 VCD; 30 A, 120/240 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Inductiva NA	30 A, 120/240 VAC
Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA	1 A, 120-277 VAC
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 120 VCA; 2 HP, 240 VCA
Rangos de Clasificación de Carga de Motor NA	1 HP, 120 VCA; 2 HP, 240 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	5 A, 120/240 VAC
Especificaciones Eléctricas	
Tipo de Selección de Voltaje	Interruptor selector
Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120-277 VCA, 50/60 Hz
Número de Circuitos	2
Tipo de Switch	2xSPST, 1xDPST o Pulse
Consumo de Potencia Máximo (W)	6 W
Serie Electrónica	Serie ET1700
Hz	50/60
Amperaje	30 A
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	2.844
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	3.131 x 5.251 x 8.001 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 104 °F / (-40 °C to 40 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Título 20; Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



124ET2582 (DPST) Aislador para controles de la serie ET (ET1125C, ET1125CR, ET1725C, ET1725CR, ET8215C y ET8215CR)



Aislador 124--00126 para Timers de 2 Circuitos (ET1125, ET1725, ET8215, DT104D89 & ETH40 modelos).



ETBATT-1
Puerta de Bandeja de Batería, Serie ET



ET-NF RC Filtro Supresor de Ruido 24-277 VCA para Controles Electrónicos