



Southwire™

CONDULETS RÍGIDOS

CONDULET TIPO LB ROSCADO - GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE

CARACTERÍSTICAS

- El acabado galvanizado por inmersión en caliente proporciona protección superior contra factores ambientales severos

APLICACIÓN

- Compatible con todos los cuerpos de tubo conduit y tapas de serie Form 5 y Form 35
- Proporciona derivaciones para ductos de tuberías derivadas
- Permite dobleces de 90° en recorridos de tubo conduit

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR

- Galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES


- Norma UL: UL 514A y UL 514D
- Esp. Fed.: W-C-586D, A-A-50563
- NEMA: FB 1



LB1MHDG



Conforme al espesor de acabado ASTM A123/123M



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	NÚMERO MÁX.	TAMAÑO MÁXIMO	INTERNO	CANTIDAD MAESTRA	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
LB1MHDG	1/2"	---	---	4.5	10	7	4.69"	2.18"	1.36"
LB2MHDG	3/4"	3	6 AWG	7.5	10	9	5.42"	2.36"	1.57"
LB3MHDG	1"	3	4 AWG	12.5	5	6	6.28"	2.86"	1.79"
LB4MHDG	1-1/4"	3	2 AWG	32.3	5	12	8.12"	3.49"	2.52"
LB5MHDG	1-1/2"	3	1/0 AWG	35.3	2	11	8.15"	3.69"	2.52"
LB6MHDG	2"	3	4/0 AWG	73	1	6	10.53"	4.52"	3.15"
LB7MHDG	2-1/2"	3	300 MCM	142	1	10	13.76"	5.39"	4.45"
LB8MHDG	3"	3	400 MCM	173	1	13	13.82"	6.18"	4.45"
LB9MHDG	3-1/2"	3	500 MCM	300	1	22	16.65"	7.19"	5.53"
LB10MHDG	4"	3	500 MCM	328	1	24	16.65"	7.36"	5.53"

Rev. 0, 05/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.