



Southwire™

BUJES RÍGIDOS CON TAPA

TAPA DE ACERO

CARACTERÍSTICAS

- Tapa de acero se utiliza dentro del bujes para prevenir que escombros entre al tubo conduit

APLICACIÓN

- Uso interior o exterior
- Use con contratuerca para terminar tubo conduit Rígido o IMC roscado en una caja de salida


MATERIAL ESTÁNDAR

- Zincado a presión con tapa de acero



301CB

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
301CB	1/2"	100	1000	5	1.053"	.37"
302CB	3/4"	100	1000	7	1.327"	.37"
303CB	1"	50	500	11	1.584"	.37"
304CB	1-1/4"	25	250	17	1.952"	.50"
305CB	1-1/2"	25	250	21	2.201"	.52"
306CB	2"	25	100	34	2.693"	.52"
307CB	2-1/2"	10	100	48	3.235"	.85"
308CB	3"	10	100	61	3.855"	.85"
309CB	3-1/2"	---	10	70	4.359"	.85"
310CB	4"	---	10	69	5.011"	.85"
310ACB	5"	---	10	78	6.15"	1.30"
310BCB	6"	---	10	85	7.25"	1.125"



Rev. 0, 05/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.