

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa a Prueba de Intemperie en Uso de Plástico Reforzado, Sencilla, Vrt/Hz, 2.25" Negro

Artículo WP5000BL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tapas a prueba de intemperie en uso de plástico tienen clasificación de servicio pesado y son fáciles de instalar. Las tapas vienen con empaque, tornillos de montaje, base, conjunto de tapa e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con el artículo 406.9 (B)(1) del NEC 2020 para lugares húmedos y aplicaciones de servicio pesado
- Cumple con Artículo CEC 26-702
- Certificado UL para gabinetes exteriores Tipo 3R
- Cumple requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C)
- Tapa de policarbonato reforzado UV, base de montaje e insertos de grado comercial
- Empaque de neopreno de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje
- Brida de bloqueo: Todos los modelos aceptan vástagos de hasta 1/4" (6 mm) de diámetro
- Clasificación de impacto: prueba de impacto de 12 lbf para garantizar que la tapa se mantenga intacta
- Pasador de bisagra reforzado diseñado para superar la prueba de carga/estrés de bisagra de 40 lbf
- Garantía: 1 año limitada

APLICACIONES

- Protección de Receptáculo

DATOS TÉCNICOS

| General                                  |                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Modelo                         | WP5000BL                                                                                       |
| Descripción                              | Tapa a Prueba de Intemperie Extra-Resistente de Plástico en Uso, Sencilla, Vrt/Hz, 2.25" Negra |
| Código UPC                               | 078275145580                                                                                   |
| Marca                                    | Intermatic                                                                                     |
| País de Origen (Intermatic)              | MEXICO                                                                                         |
| Período de garantía                      | Limitada de 1 año                                                                              |
| Especificaciones Mecánicas               |                                                                                                |
| Número de insertos incluidos             | 3                                                                                              |
| Tipos de Insertos Incluidos              | WP17                                                                                           |
| Dirección de bisagra                     | Vertical/Horizontal                                                                            |
| Tiene clasificación de servicio pesado   | Si                                                                                             |
| Número de módulos                        | Simple                                                                                         |
| Tipo de Montaje                          | Horizontal; Vertical                                                                           |
| Forma de la caja eléctrica               | Rectangular                                                                                    |
| Dimensiones                              |                                                                                                |
| Porta Candado Diámetro Máximo (in)       | 1/4                                                                                            |
| Porta Candado Diámetro Máximo (mm)       | 6                                                                                              |
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en | 6.33 x 4.66 x 2.25 in                                                                          |
| Tamaño de Cordón Máximo Aceptado         | 2x14 AWG; 1x12 AWG                                                                             |
| Tipo de caja                             | Simple                                                                                         |



| Especificaciones de Materiales                 |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Color                                          | Negro                      |
| Material de Tapa a Prueba de Intemperie        | Plástico Estabilizado a UV |
| Especificaciones Eléctricas                    |                            |
| Número de Troqueles para Receptáculo/Switch    | 4                          |
| Embalaje                                       |                            |
| Peso de Envío (lbs)                            | 0.5                        |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg | 6.5 x 2.75 x 4.75 in       |
| Normas y Certificaciones                       |                            |
| Certificación UL                               | cULus                      |
| Proposición 65 de California                   | Ninguno                    |
| Certificación RoHS                             | N/A                        |

---

## ACCESORIOS



Insertos de Una Salida WP17  
(3)