



Southwire™

ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS

TIPO COMPRESIÓN - ACERO

CARACTERÍSTICAS

- Acoplamiento tipo compresión
- Sin roscas
- Hermético de concreto

APLICACIÓN

- SOLO LUGARES SECOS
- Úselo para unir dos tramos de tubo conduit Rígido o IMC sin roscas

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado

CERTIFICACIONES


- Estándar UL: UL 514B
- Esp. Fed.: W-F-406E, W-F-406D
- NEMA: FB 1-2014



251



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
251TZ	1/2"	10	100	16	1.74"	1.17"
252TZ	3/4"	10	100	24	1.82"	1.43"
253	1"	5	50	24	1.95"	1.75"
254	1-1/4"	5	50	43	2.65"	2.15"
255	1-1/2"	---	12	15	2.70"	2.37"
256	2"	---	5	8	2.93"	3.38"



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.