

Fotocelda - Fotocelda térmica de tipo bloqueo de bajo costo, 120-277 V

Artículo LC2100



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo combina un elemento fotosensible de diodo de silicio con un interruptor térmico para proporcionar una fotocelda de múltiples voltajes y económica.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Interruptor bimetalico mecánico con fotocelda de diodo de silicio
- ▶ Carcasa termoplástica con ventana
- ▶ Cubiertas multivoltaje cubre aplicaciones de 120 a 277 VCA
- ▶ Cumple con ANSI C136.10

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	LC2100
Descripción	Fotocelda térmica de bajo costo con tipo de cierre, 120-277 V
Código UPC	078275148826
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 2 años
Especificaciones de Control	
Tiempo de Retardo del Sensor	30 seg a 90 seg
Tipo de Fotocelda	Diodo de Silicio
Tipo de Interruptor de Fotocelda	Bimetal Mecánico
Modo de Falla	ON
Activación en	1.5 fc
Desactivación	6 fc
Tipo de Fotocelda	Térmica
Compatibilidades de Aplicación	HID; Incandescente
Estilo de Fotocelda	Tipo con bloqueo
Ubicación del Sensor de Fotocelda	Lado
Dimensiones	
Altura del producto (in)	2.22
Altura del producto (mm)	56.4
Diámetro del Producto (in)	3
Diámetro del Producto (mm)	76.2
Especificaciones de Materiales	
Color	Azul
Material de la Carcasa	Polycarbonato con Ventana de Acrílico

Clasificaciones de Carga	
Rango(s) de Balastro Magnético (NA)	1800 VA
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1000 W
Especificaciones Eléctricas	
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120-277 VCA, 50/60 Hz
Tecnología de Protección contra Sobretensiones	110 J MOV
Tipo de Switch	SPST
Hz	50/60
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.25
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	2.638 x 3.228 x 3.228 in
Especificaciones de Operación	
Vida Útil Esperada (Años)	5
Vida Útil Esperada (Operaciones)	3650
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 158 °F / (-40 °C to 70 °C)
Ambientes de Uso	Exterior
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	ANSI C136.10; Energía Verde
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS

