

Timer de pared -

Artículo EJ600



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un timer clasificado a 12 A que proporciona capacidades completas de programación de 7 días con funcionalidad de anochecer-a-amanecer, ideal para uso con cargas de potencia media a baja. *NOTA: No para usar con lámparas solares, saunas, o cargas que podrían causar lesiones personales si se temporizan incorrectamente. Placa de pared no incluida.

CARACTERÍSTICAS

- Programación de 7 días con 14 eventos ENCENDIDO/APAGADO
- La función del reloj astronómico determina los tiempos de amanecer y atardecer
- Ajuste Automático del Horario de Verano (DST)
- El modo aleatorio varía la programación ON/OFF para proporcionar una apariencia "habitada"
- Instalación compatible con switch sencillo o de 3 vías
- Compatible con incandescente/fluorescente
- Batería de respaldo recargable integrada, no serviceable
- Requiere conexión de neutro
- Placa de interruptor decorativo no incluida

APLICACIONES

- Control de Iluminación Interior
- Circulación de aire y ventilación
- Control de Iluminación Exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	EJ600
Código UPC	078275127876
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	THAILAND
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Preajustes de Tiempo	Flexible
Modo de Operación	24 horas
Características de Operación	Astronómico; Horario de Verano
Tipo de Mecanismo	Digital/Eléctrico
Tipo de Respaldo	Batería
Tiempo de Protección de Respaldo	100 Horas
Tipo de servicio de batería	No reemplazable
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente
Composición Química de la Celda de Batería	Li-ion
Eventos de Encendido	7
Eventos de Apagado	7
Eventos Totales	14
Especificaciones Mecánicas	
Configuraciones de Placa de Pared	Un Módulo

Dimensiones

Dimensiones del Producto (A x An x P) en	4.125 x 1.75 x 1.438 in
--	-------------------------

Especificaciones de Materiales

Color	Blanco
Incluye placa de pared	No.

Clasificaciones de Carga

Calentador Resistivo	12 A, 1440 W
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1/2 HP

Especificaciones Eléctricas

Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Configuraciones de Cableado	Sencillo; 3-Vías
Tipo de Switch	SPST-NA
Conexión de Neutro Requerida	Sí
Hz	60
Amperaje	12 A

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
-------------------------	-------------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.293
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	6.13 x 2.13 x 3 in

Normas y Certificaciones

Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A