

CABLE PARA BATERÍA SGR

105°C. 60 Volts DC y 25 Volts AC. Conductor de cobre cableado flexible. Aislamiento EPR.



Imagen no a escala y solo para referencia. Consulte la Tabla 1 para Dimensiones

CONSTRUCCIÓN:

Conductores: Cobre desnudo cableado flexible; Consulte la Tabla 1 para detalles de cableado

Aislamiento: Hule Etileno Propileno (EPR)

Colores : Negro y Rojo; Otros colores y franjas disponibles bajo pedido especial. Las franjas solo están disponibles para tamaños 2 AWG y menores.

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

disponible por pedido especial. Los cables de batería tipo SGR de 120°C y 125°C también pueden estar disponibles por pedido especial. Comuníquese con ventas. vehículos terrestres. Diseños con clasificación de 600 V - 1,000 V pueden estar disponibles por pedido especial. Otros tamaños y construcciones también pueden estar disponibles. Los cables de batería tipo SGR de Southwire son cables de 60 VDC y 25 VAC que se pueden usar en arneses fabricados para todos los tipos de

Resistente a flama, ozono, agua caliente, abrasión, fluidos automotrices, ciclos de temperatura y humedad.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3 cobre suave o recocido
- Cable de batería de bajo voltaje SAE J1127

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN*:

4 GA SAE J1127 TYPE SGR



Southwire Company, LLC | One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119 | www.southwire.com

Copyright © 2016 Southwire Company, LLC. All Rights Reserved



Southwire®

CABLE PARA BATERÍA SGR

TABLA 1 - PESOS Y MEDIDAS

Existencia Código	Cond. Tamaño (AWG)	Número de Hilos	Aislamiento Nominal Espesor (pulgadas)	Díámetro Nominal (pulgadas)	Nominal Peso (Lbs/Mft)
Tipo SGR Propósito General					
F06149	6	133	0.060	0.310	114
F04068	4	133	0.065	0.365	160
F02119	2	665	0.065	0.430	246
TBD	1	833	0.065	0.461	313
TBD	1/0	1026	0.065	0.525	375
TBD	2/0	1254	0.065	0.587	455
TBD	3/0	1615	0.078	0.645	596
TBD	4/0	2109	0.078	0.709	758

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación nominales



Southwire Company, LLC | One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119 | www.southwire.com

Copyright © 2016 Southwire Company, LLC. All Rights Reserved



Southwire®