



Southwire™

TUBO CONDUIT LIQUIDTIGHT FLEXIBLE

METÁLICO - CARRETE

CARACTERÍSTICAS

- Núcleo de acero resistente al aplastamiento y la corrosión para protección mecánica duradera
- La cubierta de PVC duradera es resistente al aceite, calor y luz solar (UV)
- Interior liso para fácil paso de cable
- 3/8" a 1-1/4" con tira de unión equipotencial continua

APLICACIÓN

- Adecuado para lugares húmedos o mojados en aplicaciones comerciales e industriales.
- Adecuado como conductor de tierra cuando se usa para circuitos clasificados hasta 20A para tamaños de negociación de 3/8" y 1/2" y 60A para tamaños de negociación de 3/4" a 1-1/4" en longitudes de seis pies o menos según Artículo 250.118(6) del NEC. Tamaños más grandes requieren conductor de tierra separado.
- Listado para enterramiento directo y en concreto vertido
- Clase I Div. 2: Artículo 501.10 (B)(2) & 501.30 (B)
- Clase II Div. 1: Artículo 502.10 (A)(2) & 502.30 (B) Div. 2: 502.10 (B)(2) • Clase III Div. 1: Artículo 503.10 (A)(3) & 503.30 (B) Div. 2: 503.10 (B)

MATERIAL ESTÁNDAR

- Carrete de núcleo de acero con cubierta de PVC en carrete



6100RUL



NÚMERO DE PARTE		PIES CARRETE	ENVÍO CASO	PESO/ CAJA (LBS.)	DIÁMETRO INTERIOR MÍN. MÁX.		DIÁMETRO EXTERIOR MÍN. MÁX.		DIÁMETRO EXTERIOR CUBIERTA PVC MÍN. MÁX.	
6100RUL	3/8"	1000'	1000'	272	.484"	.504"	.594"	.614"	.69"	.71"
6101RUL	1/2"	1000'	1000'	312	.622"	.642"	.732"	.765"	.82"	.84"
6101RUL500	1/2"	500'	500'	156	.622"	.642"	.732"	.765"	.82"	.84"
6102RUL	3/4"	500'	500'	229	.82"	.84"	.93"	.96"	1.03"	1.05"
6103RUL	1"	200'	200'	127	1.04"	1.066"	1.201"	1.226"	1.29"	1.315"
6104RUL	1-1/4"	200'	200'	155	1.38"	1.41"	1.54"	1.57"	1.63"	1.66"
6105RUL	1-1/2"	100'	100'	130	1.575"	1.60"	1.735"	1.77"	1.865"	1.90"
6106RUL	2"	100'	100'	154	2.02"	2.045"	2.18"	2.215"	2.34"	2.375"

Rev. 0, 05/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.