



Southwire™

CONECTORES RÍGIDOS

TIPO COMPRESIÓN - ACERO

CARACTERÍSTICAS

- Conector tipo compresión
- Sin roscas
- Hermético de concreto

APLICACIÓN

- SOLO LUGARES SECOS

• Utilice para unir tubo conduit Rígido o IMC sin roscar a caja de salida de acero o recinto metálico

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado

CERTIFICACIONES


- Estándar UL: UL 514B
- Esp. Fed.: W-F-406E, W-F-406D
- NEMA: FB1-2014



262



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
261	1/2"	20	200	26	1.35"	1.17"
262	3/4"	10	100	20	1.48"	1.43"
263	1"	5	50	18	1.58"	1.75"
264	1-1/4"	5	50	32	1.86"	2.15"
265TZ	1-1/2"	---	12	11	1.94"	2.38"
266TZ	2"	---	12	14	2.49"	3.38"



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.