



-GENESIS-

Limited-Energy Cable

Cable Multiconductor

MONTANTE APANTALLADO



APLICACIONES

Cable Multiconductor Blindado Genesis ofrece una solución versátil para diversas aplicaciones. Este cable blindado minimiza el ruido eléctrico e interferencia para proteger señales sensibles.



- Instalado en una canalización metálica que cumple con 300.22(B)
- Soportado por charolas portacables de metal de fondo sólido con cubiertas de metal sólido
- En montantes
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes
- Expuesto a la luz solar

ESPECIFICACIONES

El Cable Multiconductor Blindado Genesis cumple o supera las siguientes especificaciones:

- UL 1666 – Clasificado para Montantes
- CSA C22.2 No. 2556 – Calificado FT4
- UL 444 – Cables de comunicación, tipo CMR (22 AWG - 16 AWG)
- UL 1424 – Cables para Circuitos de Alarma Contra Incendios de Potencia Limitada, Tipo FPLR
- UL 13 – Cables de Circuito de Potencia Limitada, Tipo CL3R

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo para excelente conductividad y baja caída de tensión
2. Aislamiento: Polipropileno
3. Cordón de desgarre: Cordón de desgarre duradero para desprendimiento y extracción eficiente de cubierta
4. Pantalla: Pantalla de lámina sobre todos los conductores
5. Cubierta: PVC, Marcas de Longitud Countdown® para fácil seguimiento del uso y cable restante

COLORES DE CONDUCTORES					
1: Negro	2: Rojo	3: Blanco	4: Verde	6: Café	6: Azul
7: Naranja	8: Amarillo	9: Morado	10: Gris	11: Rosa	12: Bronceado



-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE MULTICONDUCTOR, APANTALLADO RISER

AWG	NÚMERO DE CONDUCTORES	SÓLIDO / CABLEADO	D.E. NOMINAL (In.)	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	CAPACITANCIA (pF/ft.)	PESO (lbs./1000 ft.)	PRODUCTO NÚMERO
22	2	7 hilos	0.119	16.9	32.0	10.1	2202
22	4	7 hilos	0.136	16.9	28.2	15.8	2204
22	6	7 hilos	0.153	16.9	18.5	21.4	2206
22	8	7 hilos	0.175	16.9	18.5	27.6	2207
22	10	7 hilos	0.190	16.9	18.5	33.3	2208
22	12	7 hilos	0.206	16.9	18.5	39.2	2209
18	2	19 hilos	0.153	6.66	42.9	17.4	2214
18	3	19 hilos	0.163	6.66	36.3	23.1	2228
18	4	19 hilos	0.181	6.66	36.3	29.9	2215
18	6	19 hilos	0.207	6.66	22.7	42.3	2216
18	8	19 hilos	0.236	6.66	22.7	55.5	2217
18	10	19 hilos	0.258	6.66	22.7	67.4	2218
18	12	19 hilos	0.278	6.66	22.7	79.1	2219
16	2	19 hilos	0.185	4.19	44.3	25.6	2221
16	3	19 hilos	0.199	4.19	37.3	35.1	2229
16	4	19 hilos	0.221	4.19	37.3	45.5	2222
14	2	19 hilos	0.225	2.62	46.4	38.4	2223
14	4	19 hilos	0.262	2.62	38.8	67.3	2224

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

GENESIS P/N 22XX XXC XXAWG SHIELDED (ETL) CL3R O FPLR O CMR C(ETL)US
FT4 SUN RES 75C (RoHS) W/O #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9