

Centro de carga - Centro de carga únicamente de 100 A con transformador de 300 W, espacios para 8 interruptores

Artículo T40000RT3



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos sistemas de control mecánico incluyen transformadores integrados para facilidad de instalación.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Los centros de carga tienen ocho espacios para interruptores
- ▶ Control de energía todo en uno para instalación de alberca y spa
- ▶ Fácil de Instalar
- ▶ Puede alojar mecanismos y componentes Intermatic adicionales
- ▶ Controle bombas de dos velocidades con el T40604RT3
- ▶ Centro de carga y energía de metal Type 3R resistente, interior/exterior
- ▶ Los dispositivos de cableado pueden instalarse en estos Centros de Carga con el uso de Espaciadores, vendidos por separado
- ▶ Troquel en el lateral para dispositivo de cableado adicional

APLICACIONES

- ▶ Panel de distribución/control
- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T40000RT3
Descripción	Centro de carga de 100 A solamente con transformador de 300 W, espacios para 8 interruptores
Código UPC	078275125605
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de Troqueles para Interruptores	8
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	20.875 x 12.875 x 4.75 in
Dimensiones de troqueles inferior	(5) 7/8" - 1 7/8", (4) 7/8", (2) 1 1/8" - 1 3/8" - 1 5/8"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(4) 7/8" - 1 1/8", (2) 1 1/8" - 1 3/8"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(2) 7/8" - 1 1/8"
Dimensiones de Troquel Derecho	(1) 1 3/4" x 2 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Beige
Especificaciones Eléctricas	
Número de Troqueles para Receptáculo/Switch	1
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	27.792
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	6 x 14 x 22 in



Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1978AMX
1 Juego de Disparadores ENCENDIDO/APAGADO para T100, T7000 y WH40



156T1978A Disparadores adicionales/de reemplazo para Timers de 1 ON y 2 FUERA
Aislador 124--00066 para Timers de 3-Circuitos



Espaciador 21T166A, 3" de largo - paquete de 2



Espaciador 21T156A, 3" de largo - paquete de 4



ET-NF RC Filtro Supresor de Ruido 24-277 VCA para Controles Electrónicos



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic

24T5796-WWH
Tapa atornillada pintada

6T2496A-WWH
Conjunto de Tapa Pintada 12x20 Serie T40000