



Southwire™

TUBO CONDUIT DE ALUMINIO FLEXIBLE

ROLLOS

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la corrosión y resistente al aplastamiento
- Ligero, fácil de cortar
- Interior liso para fácil paso de cable
- Fácil de seguir contornos
- 3/8" – 2" disponibles en carretes

APLICACIÓN

- Para uso como canalización eléctrica en espacios cerrados que requieren flexibilidad adicional; un tercio del peso del acero
- Para usar con conectores certificados por UL de Southwire de 3-1/2" a 4" HWA

MATERIAL ESTÁNDAR

- Construcción de aleación de aluminio, con aleación templada para máxima resistencia

CERTIFICACIONES

- UL



4302TZ

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	PIES/ ROLLO	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	DIÁMETRO INTERIOR		DIÁMETRO EXTERIOR	
					MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.
4300	3/8"	250'	250	14	.374"	.392"	.559"	.609"
4300C100	3/8"	100'	100	6	.374"	.392"	.559"	.609"
4301TZ	1/2"	100'	100	10	.625"	.644"	.859"	.92"
4302TZ	3/4"	100'	100	14	.811"	.835"	1.044"	1.105"
4303TZ	1"	50'	50	11	1"	1.04"	1.30"	1.379"
4304TZ	1-1/4"	50'	50	11	1.25"	1.30"	1.55"	1.629"
4305TZ	1-1/2"	25'	25	12	1.50"	1.573"	1.85"	1.95"
4306TZ	2"	25'	25	12	2"	2.079"	2.35"	2.45"
4307	2-1/2"	25'	25	14	2.50"	2.70"	2.859"	3.059"
4308	3"	25'	25	16	3"	3.20"	3.359"	3.559"
4309TZ	3-1/2"	25'	25	22	3.50"	---	3.859"	4.059"
4310TZ	4"	25'	25	25	4"	---	4.359"	4.559"

Rev. 0, 02/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.