

Control de Timer Electrónico - Control Electrónico Astronómico de 7-Días de 1-Circuito, 120-277 VCA, SPST, Gabinete de Metal Interior

Artículo ET8015C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta serie ofrece una forma fácil de actualizar de un interruptor de tiempo mecánico básico a un interruptor de tiempo electrónico. Estos temporizadores permitirán programación al minuto, respaldo de batería en caso de pérdida de potencia, hasta 28 eventos totales, y correcciones automáticas del horario de verano sin necesidad de interacción del usuario. Vienen en versiones estándar de 7 días astronómico.

CARACTERÍSTICAS

- Switch selector para determinar voltaje de entrada entre 120-277 VCA
- Hasta 28 eventos totales
- Precisión al minuto
- Anulación temporal o anulación manual permanente
- Ajuste automático del horario de verano
- Los modelos astronómicos permiten programación de atardecer a amanecer

APLICACIONES

- Control de Iluminación Interior
- Controles de Maquinaria y Bomba
- ON/OFF de Tiempo/Programación

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	ET8015C
Descripción	Control electrónico astronómico de 7 días 1 circuito, 120-277 VCA, SPST, gabinete de metal interior
Código UPC	078275089754
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	THAILAND
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Tiempos máximos de activación/desactivación	Indefinido
Características de Operación	Astronómico
Modo de Operación	7 días
Ajuste de Horario de Verano	Automático
Tipo de Respaldo	Batería
Tipo de Batería	AAA
Tipo de servicio de batería	Reemplazable
Composición Química de la Celda de Batería	Alcalina
Número de Baterías Incluidas	2
Eventos de Encendido	14
Eventos de Apagado	14
Eventos Totales	28 (+ Astronómico)
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 1 metal interior

Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#8 AWG
Dimensiones de troqueles inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) combinación 1/2" - 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris
Método de Comunicación	
Tiene WiFi	No.
Clasificaciones de Carga	
Rango(s) de Balastro Magnético (NA)	20 A, 120-277 VAC
Rango(s) Resistivo (NA)	20 A, 28 VCD; 30 A, 120/240 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Inductiva NA	30 A, 120/240 VAC
Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA	1 A, 120-277 VAC
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 120 VCA; 2 HP, 240 VCA
Rangos de Clasificación de Carga de Motor NA	1 HP, 120 VCA; 2 HP, 240 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	5 A, 120/240 VAC
Especificaciones Eléctricas	
Tipo de Selección de Voltaje	Interruptor selector
Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120-277 VCA, 50/60 Hz
Número de Circuitos	1
Tipo de Switch	SPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	6 W
Serie Electrónica	Serie ET8000
Hz	50/60
Amperaje	30 A
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	2.844
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	3.131 x 5.251 x 8.001 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 104 °F / (-40 °C to 40 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Título 20; Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N

ACCESORIOS



124ET2581 (SPST) Aislador para controles de la serie ET (ET1105C, ET1105CR, ET1705C, ET1705CR, ET8015C y ET8015CR)



ETBATT-1
Puerta de Bandeja de Batería, Serie ET



ET-NF RC Filtro Supresor de Ruido 24-277 VCA para Controles Electrónicos