



Southwire™

ADAPTADORES HEMBRA

CARACTERÍSTICAS

- El conector consta de dos extremos hembra, un extremo roscado y el otro de soldadura por disolvente
- Ambos extremos se ajustan al mismo diámetro de tubo conduit

APLICACIÓN

- Un conector frecuentemente utilizado para hacer transición de tubo conduit metálico roscado a tubo conduit de PVC
- También se puede usar para unir PVC con PVC


MATERIAL ESTÁNDAR

- PVC



1022

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
1021	1/2"	200	6	1"	1.4375"	.6875"
1022	3/4"	125	6	1.25"	1.625"	.6875"
1023	1"	70	5	1.5625"	1.875"	.875"
1024	1-1/4"	40	5	2"	1.9375"	.9375"
1025	1-1/2"	30	4	2.25"	2.125"	.9375"
1026	2"	40	7	2.6875"	2.125"	.9375"
1027	2-1/2"	20	7	3.3125"	3"	1.3125"
1028	3"	40	22	4"	3.0625"	1.25"
1029	3-1/2"	30	18	4.50"	3"	1.1875"
1030TZ	4"	20	16	5"	3.25"	1.375"
1030A	5"	10	13	7.25"	4.375"	1.625"
1030B	6"	8	15	9.3125"	7"	2.25"



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.