



Southwire™

CASQUILLOS RÍGIDOS

AISLADO - FORRO TERMOPLÁSTICO 105°C - ZINCADO

CARACTERÍSTICAS

- Forro clasificado como retardante a la flama hasta 105°C

APLICACIÓN

- Uso interior o exterior
- Usar con tuerca de fijación para conectar tubo conduit Rígido o IMC a una caja de salida
- Forro plástico previene daño al aislamiento del cable

MATERIAL ESTÁNDAR

- Zinc
- Aislante de plástico

CERTIFICACIONES


- Estándar UL: UL 514B
- Esp. Fed.: W-F-406E, W-F-406D
- NEMA: FB1-2014



311



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B
311	1/2"	100	1000	30	1.053"	.394"
312	3/4"	50	500	20	1.327"	.394"
313	1"	50	500	40	1.584"	.477"
314	1-1/4"	25	250	25	1.952"	.503"
315	1-1/2"	25	250	27	2.201"	.522"
316	2"	10	100	17	2.693"	.564"
317	2-1/2"	---	50	20	3.235"	.866"
318	3"	---	25	12	3.855"	.866"
319	3-1/2"	---	25	14	4.359"	.866"
320	4"	---	10	6	5.011"	.866"



Rev. 0, 05/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.