

Interrupor de Tiempo Mecánico -

Artículo T104R201



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Interrupores de tiempo mecánicos de servicio pesado controlan una sola carga

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Las calificaciones de carga de motor más altas de la industria
- ▶ 12 operaciones ON/OFF por día
- ▶ Se incluye un disparador de ENCENDIDO y uno de APAGADO
- ▶ Disponible con protección para calentador de alberca
- ▶ Terminales tipo balancín para múltiples conexiones de carga

APLICACIONES

- ▶ Control de Termostato de Calentador
- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba
- ▶ Circulación de Agua

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T104R201
Código UPC	078275000070
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Modo de Operación	24 horas
Compatibilidades de Aplicación	HID; LED
Eventos de Encendido	12
Eventos de Apagado	12
Eventos Totales	24
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo externo metal 3R
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	10.125 x 6.5 x 3.625 in
Dimensiones de troqueles inferior	(2) 1/2" y 3/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	Combinación de 1/2" y 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Beige
Clasificaciones de Carga	
Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA	16 A, 120-277 VAC
Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto	1000 VA, 120-277 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	2 HP, 24 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA @ 240 VCA, 60 Hz

Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	40 A, 120-277 VAC
--	-------------------

Especificaciones Eléctricas

Salida de Control de Calentador	10 A, 250 VCA MÁX, 60 Hz
Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	208-277 VCA, 60 Hz
Número de Circuitos	2
Tipo de Switch	DPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Hz	60

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	3.493
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4.251 x 7.251 x 11.751 in

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-------------------------	--------------------------------------

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	LED; Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS




156T1978A Disparadores adicionales/de reemplazo
1 ON y 2 FUERA



Aislador 124T2411A para interruptores de tiempo mecánico - paquete de 10



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic



WG433-20D
MOTOR-BOXED, 208/277V 60HZ