

Interruptor de tiempo electromecánico -

Artículo WH2725AT



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El timer precableado para calentador de agua WH2725AT de 7 días presenta programación independiente de 7 días para flexibilidad conveniente cuando la conmutación de carga difiere.

CARACTERÍSTICAS

- El programa puede repetirse sobre una base semanal
- 240 VCA, 60 Hz
- Función de bloqueo asegura que el código de la ciudad no pueda ser modificado
- Programación al minuto para control preciso de carga y reducción de costos de energía
- Relevadores con tecnología de cruce por cero para extender la vida útil del control
- Ajuste Automático del Horario de Verano (DST) Encendido/Apagado
- Anulación temporal para operación de 1 hora
- Supercapacitor de 100 horas elimina la dependencia de baterías

APLICACIONES

- Alimentadores agrícolas
- Control de nebulización para invernadero
- Control de calentador de agua

DATOS TÉCNICOS

| General                                      |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Número de Modelo                             | WH2725AT                    |
| Código UPC                                   | 078275149991                |
| Marca                                        | Intermatic                  |
| País de Origen (Intermatic)                  | MEXICO                      |
| Período de garantía                          | Limitada de 2 años          |
| Especificaciones de Control                  |                             |
| Tiempos mínimos de activación/desactivación  | 1 min                       |
| Tiempos máximos de activación/desactivación  | Indefinido                  |
| Características de Operación                 | Horario de Verano; Festivos |
| Modo de Operación                            | 7 días                      |
| Tiempo de Restauración de Copia de Seguridad | 30 Minutos                  |
| Tipo de Respaldo                             | Supercapacitor              |
| Tiempo de Protección de Respaldo             | 100 horas                   |
| Tipo de Mecanismo                            | Análogo/Mecánico            |
| Compatibilidades de Aplicación               | LED                         |
| Eventos de Encendido                         | 19                          |
| Eventos de Apagado                           | 19                          |
| Eventos Totales                              | 38                          |
| Especificaciones Mecánicas                   |                             |
| Tipo de Gabinete                             | Tipo externo metal 3R       |
| Dimensiones                                  |                             |
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en     | 10.125 x 6.5 x 3.625 in     |
| Calibre de Cable Mínimo                      | #14 AWG                     |

Calibre de Cable Máximo #8 AWG

| Especificaciones de Materiales                 |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Color                                          | Gris                                 |
| Clasificaciones de Carga                       |                                      |
| Rango(s) Resistivo (NA)                        | 30 A, 240 VAC                        |
| Rangos de Clasificación de Carga Inductiva NA  | 30 A, 240 VAC                        |
| Especificaciones Eléctricas                    |                                      |
| Tipo de Selección de Voltaje                   | Voltaje automático                   |
| Opción de Cableado                             | Terminales                           |
| Rango(s) de Voltaje de Entrada                 | 240 VCA, 60 Hz                       |
| Tipo de Switch                                 | DPST                                 |
| Consumo de Potencia Máximo (W)                 | 5 W                                  |
| Hz                                             | 60                                   |
| Embalaje                                       |                                      |
| Peso de Envío (lbs)                            | 3.3                                  |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg | 10.063 x 3.625 x 6.5 in              |
| Especificaciones Ambientales                   |                                      |
| Temperatura (operación)                        | -40 °F to 104 °F / (-40 °C to 40 °C) |
| Normas y Certificaciones                       |                                      |
| Certificación UL                               | cULus                                |
| Otras Certificaciones y Compatibilidades       | Energía Verde                        |
| Proposición 65 de California                   | Plomo                                |
| Certificación RoHS                             | N/A                                  |

---

## ACCESORIOS



Disparadores 156T3225A (2) Juegos (ON/OFF) para T7000, Serie WH (Con Marcas ON/OFF)