

Control electrónico de tiempo - Control electrónico de 7 días/365 días 1 circuito, 120-277 VCA, SPDT, Gabinete de Plástico para Interior/Exterior

Artículo ET2715CP



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie ET2000 ofrece una interfaz fácil de usar, permitiendo al mismo tiempo capacidades de programación al minuto para casi cualquier aplicación. Esta serie proporciona 50 bloques de días festivos con programación independiente para garantizar que las cargas siempre estén en el estado ON/OFF correcto. Esta serie también incluye 96 eventos ON/OFF para los horarios más exigentes. Las capacidades de programación, salidas configurables y una reserva de 100 horas sin necesidad de baterías hacen que esta serie sea ideal para casi cualquier aplicación. Vienen en versiones estándar de 7 días.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Supercapacitor de 100 horas elimina la necesidad de baterías
- ▶ Hasta 96 puntos de ajuste o eventos
- ▶ Hasta 50 bloques de vacaciones con capacidades de horario
- ▶ Selección automática de voltaje de entrada de 120 a 277 VCA, 60 Hz
- ▶ Modo adicional de operación convierte los botones ON/OFF en anulaciones de 2 horas
- ▶ Las salidas configurables permiten el control de diversos voltajes y aplicaciones
- ▶ Los relevadores incorporan tecnología de cruce por cero para extender la vida útil del control
- ▶ Memoria EEPROM no volátil protege la programación indefinidamente
- ▶ Compatible con LED
- ▶ El puerto USB facilita la transferencia y guardado de programas

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ ON/OFF de Tiempo/Programación
- ▶ Controles de Maquinaria y Bomba

DATOS TÉCNICOS

| General                                      |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Modelo                             | ET2715CP                                                                                                              |
| Descripción                                  | Control Electrónico de 1 Circuito 7 Días/365 Días, 120-277 VCA, SPDT, Gabinete de Plástico para Interiores/Exteriores |
| Código UPC                                   | 078275148130                                                                                                          |
| Marca                                        | Intermatic                                                                                                            |
| País de Origen (Intermatic)                  | MEXICO                                                                                                                |
| Período de garantía                          | Limitada de 2 años                                                                                                    |
| Especificaciones de Control                  |                                                                                                                       |
| Tiempos mínimos de activación/desactivación  | 1 min                                                                                                                 |
| Tiempos máximos de activación/desactivación  | Indefinido                                                                                                            |
| Características de Operación                 | Festivos                                                                                                              |
| Modo de Operación                            | 7 días                                                                                                                |
| Ajuste de Horario de Verano                  | Automático                                                                                                            |
| Tiempo de Restauración de Copia de Seguridad | 30 Minutos                                                                                                            |
| Tipo de Respaldo                             | Supercapacitor                                                                                                        |
| Tiempo de Protección de Respaldo             | 100 horas                                                                                                             |
| Compatibilidades de Aplicación               | LED                                                                                                                   |
| Eventos de Encendido                         | 48                                                                                                                    |
| Eventos de Apagado                           | 48                                                                                                                    |
| Eventos Totales                              | 96                                                                                                                    |

| Especificaciones Mecánicas                                 |                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo de Gabinete                                           | Tipo 3R interior/exterior de plástico con puerta transparente |
| Dimensiones                                                |                                                               |
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en                   | 10 x 6.5 x 4 in                                               |
| Calibre de Cable Mínimo                                    | #14 AWG                                                       |
| Calibre de Cable Máximo                                    | #8 AWG                                                        |
| Dimensiones de troqueles inferior                          | (2) combinación 1/2" - 3/4"                                   |
| Dimensiones de Troqueles Parte Posterior                   | (1) combinación 1/2" - 3/4"                                   |
| Especificaciones de Materiales                             |                                                               |
| Color                                                      | Gris                                                          |
| Método de Comunicación                                     |                                                               |
| Tiene WiFi                                                 | No.                                                           |
| Clasificaciones de Carga                                   |                                                               |
| Balastro Electrónico LED                                   | 10 A                                                          |
| Rango(s) de Balastro Magnético (NA)                        | 20 A, 120-277 VAC                                             |
| Rango(s) de Balastro Magnético (NC)                        | 3 A, 120-277 VAC                                              |
| Rango(s) Resistivo (NA)                                    | 20 A, 28 VCD; 20 A, 120-240 VCA                               |
| Rango(s) Resistivo (NC)                                    | 10 A, 28 VCD; 10 A, 120-240 VCA                               |
| Rangos de Clasificación de Carga Inductiva NC              | 10 A, 120-240 VAC                                             |
| Rangos de Clasificación de Carga Inductiva NA              | 20 A, 120-240 VAC                                             |
| Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA | 10 A, 120/277 VAC                                             |
| Rangos de Clasificación de Carga de Motor NC               | 1/4 HP, 120 VCA; 1/2 HP, 240 VCA                              |
| Rangos de Clasificación de Carga de Motor NA               | 1 HP, 120 VCA; 2 HP, 240 VCA                                  |
| Especificaciones Eléctricas                                |                                                               |
| Tipo de Selección de Voltaje                               | Voltaje automático                                            |
| Opción de Cableado                                         | Terminales                                                    |
| Rango(s) de Voltaje de Entrada                             | 120-277 VCA, 60 Hz                                            |
| Número de Circuitos                                        | 1                                                             |
| Tipo de Switch                                             | SPDT                                                          |
| Consumo de Potencia Máximo (W)                             | 3 W                                                           |
| Serie Electrónica                                          | Serie ET2000                                                  |
| Hz                                                         | 60                                                            |
| Amperaje                                                   | 30 A                                                          |
| Embalaje                                                   |                                                               |
| Peso de Envío (lbs)                                        | 2.25                                                          |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg             | 10 x 3.937 x 6.5 in                                           |
| Especificaciones Ambientales                               |                                                               |
| Temperatura (operación)                                    | -40 °F to 104 °F / (-40 °C to 40 °C)                          |



| Normas y Certificaciones                 |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Certificación UL                         | cULus                         |
| Otras Certificaciones y Compatibilidades | LED; Title 20; Green Energy + |
| Proposición 65 de California             | Plomo                         |
| Certificación RoHS                       | N/A                           |