



**CABLETECH
SUPPORT™**

Services CableTechSupport@southwire.com



Cable de Plomo Automotriz --- TXL/UL Cobre Desnudo, XLPE

Especificaciones

- * SAE J1128: Cable Primario de Bajo Voltaje
- * Cumple con Ford ESB-M1L123-A
- * Cumple con Chrysler MS-8288
- * ASTM B3: Cable de cobre suave o recocido
- * UL 2276: Descripción de investigación para cable de vehículo recreativo



La imagen del cable es solo de referencia y no representa la construcción real del cable

Construcción

- 1) Conductor: Cobre desnudo cableado en racimo
- 2) Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)

Cobre estañado también disponible. Todos los colores disponibles.
Opciones de franja también disponibles.

Aplicaciones y Características

Para uso en aplicaciones automotrices que requieren flexibilidad en espacios reducidos y confiabilidad en altas temperaturas. Resistente a humedad, aceite, gas y abrasión. Clasificado para temperaturas de -40°C a 125°C. Previsto para uso a un voltaje nominal del sistema de 60 Voltios DC (25 V AC) o menos en sistemas eléctricos de vehículos de superficie.

Leyenda de Impresión

E336814 MASTER-DESIGN SAE XX AWG (X.X{mm2}) TXL {UL}

Código de Stock	Tamaño del Conductor	Número de hilos	Espesor del Aislamiento	Diámetro exterior nominal general	Peso Aprox.
-	AWG	-	mils	pulgadas	lb. / 1,000'
F22094 ^A	22	7	16	0.062	4.0
F20236 ^{AB}	20	7	16	0.070	5.5
F20228 ^{AB}	20	19	16	0.070	5.5
F18608 ^{AB}	18	16	16	0.078	7.5
F18536	18	19	16	0.078	7.5
F16346	16	19	16	0.089	10.0
F14280 ^{AB}	14	19	16	0.102	15.0
F12198 ^{AB}	12	19	18	0.127	23.5
F10172 ^{AB}	10	19	20	0.155	36.0

* Las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de fabricación. * Leyenda de muestra de impresión, el real puede variar.

A - No cumple Chrysler MS-8288 B - No cumple Ford ESB-M1L123-A

Aprobación Especificación Cust: _____

Aprobado/Verificado por:	RK	Requerido por:		12/19/2022
Número de Ticket:		Dibujo #:	RK9609	Rev: 2

© 2022 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

CableTechSupport@southwire.com