



Southwire™

CUERDA DE JALADO

Cuerda para jalar cable diseñada para alta resistencia a la rotura con bajo estiramiento

- Alta resistencia, bajo estiramiento
- Excelente resistencia a rayos UV, químicos y abrasiones
- Excelente equilibrio
- Ojo de jalado empalme de fábrica en cada extremo
- Trenzado doble de poliéster
- Se recomienda cuerda de 9/16" de diámetro para usar con el jalador de cable M3K
- Cuerda de diámetro 5/8" recomendada para usar con el jalador de cable M6K
- Se recomienda cuerda de 7/8" de diámetro para usar con el jalador de cable XD10

SERVICIO PESADO

RESISTENCIA A LA ROTURA SUPERIOR,
BAJO ESTIRAMIENTO, RESISTENTE A LOS RAYOS UV

TRENZA DOBLE COMPUESTA

EL TEJIDO DE DOBLE TRENZA PROPORCIONA
RESISTENCIA MEJORADA Y
CAPACIDAD DE JALADO AUMENTADA

LISTO PARA JALAR

JALADO CON EMPALME DE FÁBRICA
OJO EN CADA EXTREMO



MODELO #	N.º DE EXISTENCIA	DIÁMETRO (PULGADAS)	RESISTENCIA A LA ROTURA (LBS.)	LONGITUD (FT.)
P-963	56823501	9/16	16,000	300
P-966	56823601	9/16	16,000	600
P-583	56823701	5/8	18,000	300
P-586	56823901	5/8	18,000	600
P-589	57791201	5/8	18,000	900
P-786	56824001	7/8	31,000	600
P-789	57791301	7/8	31,000	900
P-7812	56824101	7/8	31,000	1200

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2026 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.